

GT2000HDR

Ultrakompakter Full HD-Laser-Heimprojektor mit kurzer Reichweite



- **Helle 3500 Lumen - Full HD 1080p Laserprojektor, 4K UHD und HDR kompatibel**
- **Umweltfreundliches Design - Geringer Stromverbrauch und lange Lebensdauer**
- **Externe Stromversorgung - Mehr Zuverlässigkeit, Tragbarkeit und Energieeffizienz**
- **Short-Throw-Objektiv für Spiele - 100"-Bilder aus etwas mehr als einem Meter Entfernung**



Der energiesparende Laserprojektor GT2000HDR wurde im Hinblick auf Nachhaltigkeit entwickelt und bietet eine einfache Einrichtung in jedem Raum zu Hause. Er verfügt über ein Short-Throw-Objektiv und umfangreiche Anschlussmöglichkeiten in einem schlanken, kompakten Formfaktor, der bis zu 34 % kleiner ist als bei früheren Optoma-Modellen.¹

Ein zusätzlicher Vorteil des GT2000HDR ist das externe Netzteil, das mehr Zuverlässigkeit, Mobilität und Energieeffizienz bietet.

Specifications

EAN: 5055387666986, Colour: White

UPC: 796435 44 657 4, Colour: White



Display/Bild

Display Technologie	DLP™
Auflösung	1080p Full HD (1920x1080)
Helligkeit	3.500Lumen
Kontrastverhältnis	300.000
Bildseitenformat	16:9
Kompatible Bildformate	4:3, 16:9, 16:10
Keystone Korrektur - horizontal	+/-30°
Keystone Korrektur - vertikal	+/-30°
Darstellbare Farben (Millionen)	1073.4
Horizontale Scan Rate	15 ~ 140Khz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 120Hz
Uniformität	75%
Leinwandgröße	0.76m ~ 7.62m (30" ~ 300") diagonale

Lampentyp

Lichtquelle	Laser
LASER Lebensdauer	30.000Stunden

Optik

Projektionsverhältnis	0.496:1
Projektionsabstand (m)	0.3m - 3.3m
Zoom Typ	Fix
Brennweite (mm)	7.51
Native Offset	116%

Anschluss

Anschlüsse	Anschlüsse 2 x HDMI 2.0
	Ausgänge 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A Power 1,5A
	Steuerung 1 x RS232

Generelle Infos

Betriebsgeräusch ECO	32dB
Betriebsgeräusch (max)	34dB
Computer Kompatibilität	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D Kompatibilität	Yes (DLP 3D; PC frame sequential 120Hz 3D, Blu-ray DVD 3D)
3D	3D ready
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
IP rating	IP6X
OSD / Display Sprachen	25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch
24/7 Betrieb	Ja
360° Darstellung	Ja
Betriebsbedingungen	0°C ~ 40°C, Max. Humidity 80%, Max. Altitude 2,500m
Fernbedienung	Kartenstyle
Lautsprecher	1
Watt pro Lautsprecher	15W
Standard Zubehör	AC-Netzkabel Fernbedienung mit 1x CR2025 Batterie Benutzerhandbuch
Eingangsverzögerung	8.60ms
Optionale Wireless Modelle	UHDCast Pro

Stromverbrauch

Stromversorgung	100V ~ 240V, 50-60Hz
Stromverbrauch (standby)	<0.5W
Stromverbrauch (min)	98W
Stromverbrauch (max)	139W

Gewicht und Maße

Abmessungen (B x T x H) (mm)	274 x 216 x 114
Gross weight	4.2 kg
Net weight	3 kg

