

PRODUKTDATENBLATT

Linear LED Flat 12 W 3000 K

LinearLED Flat | Flache Unterbauleuchte für Anbaumontage

ANWENDUNGSGEBIETE

- Regalunterbaubeleuchtung



PRODUKTVORTEILE

- Verkettung von bis zu 43 Leuchten (ECO Version) oder 18 Leuchten (Sensor Version)
- Diverses Zubehör enthalten: Kabeln und EU-Stecker



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

| | |
|---------------------|-------------|
| Nennleistung | 12,00 W |
| Nennspannung | 220...240 V |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |

Photometrische Daten

| | |
|---------------------------------|------------|
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | >80 |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm White |
| Lichtstrom | 760 lm |
| Lichtausbeute | 63 lm/W |


Lichttechnische Daten

| | |
|----------------------------|-------|
| Ausstrahlungswinkel | 120 ° |
|----------------------------|-------|

Daten des Leuchtensors

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Art des Sensors | Bewegung |
| Sensortechnik | Passiv-Infrarot (PIR) |

Abmessungen & Gewicht



| | |
|-----------------------|----------|
| Länge | 527,0 mm |
| Breite | 67,0 mm |
| Höhe | 19,0 mm |
| Produktgewicht | 425,00 g |

Farben & Materialien

| | |
|------------------------|-----------|
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Produktfarbe | Silber |

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Gehäusefarbe | Silber |
| Material Abdeckung | Polycarbonat (PC) |

Temperaturen & Betriebsbedingungen

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C |
| Betriebstemperaturbereich | -20...+40 °C |

Lebensdauer

| | |
|------------------------------------|---------|
| Anzahl der Schaltzyklen | 100000 |
| Nennlebensdauer | 20000 h |
| Bemessungslampenlebensdauer | 20000 h |

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Montageart | Anbau |
| Montageort | Schrankunterseiten |
| Quecksilbergehalt | 0,0 mg |

Einsatzmöglichkeiten

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Dimmbar | Nein |
| Anschlussart | Stecker, EU |
| LED-Modul austauschbar | Nicht austauschbar |

Zertifikate & Standards

| | |
|--|-------------------|
| Schutzklasse | II |
| Schutzart | IP20 |
| Normen | CE/EAC/REACH/RoHS |
| ErP For end-consumer [AGMP] | yes |
| Energieeffizienzklasse des LED-Moduls | A++/A+/A |

Logistische Daten

| | |
|------------------------------------|-----|
| ErP For end-consumer [AGMP] | yes |
|------------------------------------|-----|

VERPACKUNGSMITTEL

| Produkt-Code | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Gewicht brutto | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|----------------|-----------------------|
| 4058075264410 | Faltschachtel 1 | 38 mm x 71 mm x 629 mm | 447,00 g | 1.70 dm ³ |
| 4058075264427 | Versandschachtel 8 | 651 mm x 334 mm x 83 mm | 4809,00 g | 18.05 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.