

Sicherheitshinweise für Fahrradanhänger



Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen dieser Bedienungsanleitung sorgfältig und haben Sie sie stets griffbereit!

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Fahrradanhänger ist ausschließlich zum Transport von Gegenständen hinter einem Fahrrad oder als Handwagen bestimmt. Es dürfen nur geeignete Fahrräder mit 26- oder 28-Zoll-Rädern und zugelassener Anhängerkupplung verwendet werden. Die maximale Zuladung beträgt 40 kg im Anhängerbetrieb und 90 kg im Handwagenbetrieb. Der Anhänger ist für den Einsatz auf befestigten Straßen und Wegen konzipiert und darf im Straßenverkehr nur mit einem zugelassenen Rücklicht genutzt werden.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Überschreiten Sie niemals die maximale Zuladung von 40 kg im Anhängerbetrieb oder 90 kg im Handwagenbetrieb.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Anhängers, insbesondere der Reifen, Kupplung und Reflektoren, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.
- Verwenden Sie immer gut sichtbare Reflektoren und ein zugelassenes Rücklicht, um im Straßenverkehr gut sichtbar zu sein.
- Stellen Sie sicher, dass der Anhänger nur mit Fahrrädern verwendet wird, die über eine geeignete Kupplung verfügen.
- Passen Sie Ihre Geschwindigkeit an das zusätzliche Gewicht des Anhängers und das jeweilige Gelände an.
- Überprüfen Sie vor jeder Fahrt, ob die Kupplung ordnungsgemäß befestigt ist und sicher funktioniert.
- Stellen Sie sicher, dass die Ladung gut verstaut und gesichert ist, um ein Verrutschen oder Herausfallen während der Fahrt zu verhindern.
- Der Anhänger ist nicht für den Transport von Personen geeignet.
- Verwenden Sie beim Be- und Entladen des Ständers des Fahrrads, um ein Umkippen des Anhängers zu verhindern.
- Lassen Sie den Anhänger, insbesondere bei schwerer Beladung, nie unbeaufsichtigt, um Schäden oder Unfälle zu vermeiden.

Hersteller:

Fachmarkt Hinrich Kiel GmbH & Co. KG

Lüttparten 1 – 24582 Bordesholm

info@baumarktplus.de

www.baumarktplus.de

Hinweise zur sicheren Nutzung

Belastung gleichmäßig verteilen: Verteilen Sie die Last gleichmäßig, um ein Kippen oder unkontrolliertes Schwenken des Anhängers zu vermeiden.

Luftdruck der Reifen überprüfen: Achten Sie auf den richtigen Reifendruck, um Stabilität und Leichtlauf zu gewährleisten.

Bodenfreiheit beachten: Vermeiden Sie Hindernisse, die die Bodenfreiheit von 20 cm überschreiten, um Schäden am Anhänger zu vermeiden.

Kurvenfahrten anpassen: Reduzieren Sie die Geschwindigkeit in Kurven und erzeugen Sie Passagen, um ein Umkippen des Anhängers zu verhindern.

Bremsweg verlängert sich: Planen Sie einen längeren Bremsweg ein, insbesondere bei voller Beladung, und bremsen Sie vorsichtig und vorsichtig.

Sicherer Stand beim Be- und Entladen: Achten Sie darauf, dass der Anhänger auf einer ebenen Fläche steht, um Unfälle beim Be- und Entladen zu verhindern.

Richtige Handhabung der Deichsel: Verwenden Sie den Deichsel mit Handgriffen nur als Handwagen, wenn der Anhänger nicht am Fahrrad montiert ist.

Fahrbahnzustand prüfen: Fahren Sie vorsichtig auf unbefestigten Wegen und achten Sie auf Schlaglöcher oder Schotter, die die Stabilität beeinträchtigen könnten.

Reflektoren immer sauber halten: Halten Sie die Reflektoren sauber und funktionstüchtig, um die Sichtbarkeit auch bei schlechten Lichtverhältnissen sicherzustellen.

Sicherheitskupplung verwenden: Verwenden Sie stets die Sicherheitskupplung, um ein versehentliches Lösen des Anhängers während der Fahrt zu verhindern.



Wir übernehmen keine Verantwortung für Personen- oder Sachschäden verursacht durch Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise.

Hersteller:

Fachmarkt Hinrich Kiel GmbH & Co. KG

Lüttparten 1 – 24582 Bordesholm

info@baumarktplus.de

www.baumarktplus.de