

STEGU DECO Primer 4 kg

GRUNDIERUNG FÜR ARCHITEKTONISCHEN BETON

Der STEGU DECO PRIMER ist eine speziell für dekorativen Beton DECO BETON entwickelte Grundierung. Die gebrauchsfertige Lösung zeichnet sich durch eine hohe Eindringtiefe aus, wodurch der Untergrund gestärkt, die Haftung verbessert und die Saugfähigkeit reduziert wird. Der DECO PRIMER ist sowohl für Innen- als auch Außenwände geeignet.

Anwendungsbereiche:

Der DECO PRIMER kann für die Grundierung verschiedener Oberflächen verwendet werden, wie z. B. armierten Schichten in Wärmedämmsystemen, Gipskartonplatten, Beton, Porenbeton, Gips-, Zement- und Kalkputzen sowie Oberflächen aus Ziegeln, Blöcken, Hohlblocksteinen und anderen keramischen Materialien. Das Produkt schützt die grundierte Oberfläche vor Feuchtigkeitsschäden und ist daher ideal für Küchen, Badezimmer und Fassaden geeignet. Der DECO PRIMER verhindert das Auftreten von Flecken und minimiert das Durchscheinen der Untergrundfarbe.

Vorteile:

- Gebrauchsfertig, keine Verdünnung oder Verdickung erforderlich
- Verbessert die Haftung der Deckschicht
- Reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds
- Für Innen- und Außenbereiche geeignet
- Wasser- und feuchtigkeitsbeständig
- Minimiert das Durchscheinen der Untergrundfarbe
- Speziell für architektonischen Beton DECO BETON entwickelt

Technische Daten:

- Verpackung: 4 kg
- Ergiebigkeit: Bis zu 16 m² pro Verpackung
- Durchschnittlicher Verbrauch: 0,25 kg/m² auf gespachtelter Fläche
- Basis: Dispersionsbindemittel, Zusätze
- Trocknungszeit: Ca. 3 Stunden
- Farbe: Weiß
- Technische Spezifikation: PN-C-81906:2003

Anwendung:

Der DECO PRIMER ist eine Dispersionsgrundierung mit hoher Eindringtiefe und weißer Farbe. Geeignet für den Einsatz in Innen- und Außenbereichen.

Untergrundvorbereitung:

Vor der Anwendung des DECO PRIMER muss der trockene Untergrund von Staub, Schmutz, Öl, Fett usw. gereinigt werden.

Anwendungshinweise:

Das Produkt vor Gebrauch gut umrühren. Eine Mischung mit anderen Substanzen, Verdünnung oder Verdickung ist nicht gestattet. Der DECO PRIMER wird mit Pinsel oder Rolle in einer dünnen, gleichmäßigen Schicht aufgetragen. Weitere Schichten können im Abstand von ca. 4 Stunden aufgetragen werden.

Während der Anwendung sollte die Umgebungstemperatur sowie die Untergrundtemperatur zwischen +5°C und +25°C liegen.

Ausführungstipps:

Bevor mit der Installation von architektonischem Beton DECO BETON (separat erhältlich) oder anderen Produkten (Farben, Tapeten usw.) fortgefahren wird, sollte sichergestellt werden, dass die grundierte Oberfläche vollständig trocken ist.

Die grundierten Wände mindestens 24 Stunden vor Regen, direkter Sonneneinstrahlung, Tau, Temperaturen unter +5°C und starkem Wind schützen.

Lagerung:

DECO PRIMER sollte bei einer Temperatur von +5°C bis +25°C in der original verschlossenen Verpackung gelagert werden.

Haltbarkeit: 12 Monate ab Herstellungsdatum (auf der Verpackung angegeben) für ungeöffnete Verpackungen.

Technisches Datenblatt

STEGU DECO Primer 4 kg
Grundierung für Architekturbeton

Produktbeschreibung

STEGU DECO PRIMER ist eine gebrauchsfertige Grundierung, speziell entwickelt für den Einsatz mit dekorativem Architekturbeton DECO BETON. Das Produkt dringt tief in das Material ein, verstärkt die Oberfläche, verbessert die Haftung und reduziert die Saugfähigkeit. Es ist geeignet für den Innen- und Außenbereich und ideal zum Grundieren von Wänden.

Die Anwendung umfasst:

- Verstärkte Schichten in Wärmedämmsystemen
- Untergründe aus Gipskartonplatten, Beton, Gasbeton
- Gips-, Beton-, und Zement-Kalkputze
- Ziegel, Blöcke, Hohlziegel und andere keramische Materialien

Besondere Eigenschaften:

- Schutz vor Feuchtigkeitseinflüssen, geeignet für Küchen, Badezimmer und Fassaden
 - Verhindert Fleckenbildung und Durchschlagen der Untergrundfarbe
-

Vorteile

- ✓ Gebrauchsfertig – keine Verdünnung oder Verdickung erforderlich
 - ✓ Verbessert die Haftung der Deckschicht
 - ✓ Reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds
 - ✓ Für den Innen- und Außenbereich geeignet
 - ✓ Wasser- und feuchtigkeitsbeständig
 - ✓ Verhindert das Durchscheinen von Untergrundfarben
 - ✓ Speziell für Architekturbeton DECO BETON entwickelt
-

Technische Daten

- Verpackung: 4 kg
 - Reichweite: Bis zu 16 m² pro Verpackung
 - Durchschnittlicher Verbrauch: 0,25 kg/m² bei gespachtelten Schichten
 - Basis: Dispersionbindemittel, Zusätze
 - Trocknungszeit: Ca. 3 Stunden
 - Farbe: Weiß
 - Technische Spezifikation: PN-C-81906:2003
-

Anwendung

DECO PRIMER ist eine weiße Grundierung auf Basis von Dispersionbindemitteln mit hoher Eindringtiefe. Geeignet für Innen- und Außenanwendungen.

Untergrundvorbereitung

Vor dem Grundieren mit DECO PRIMER muss der trockene Untergrund von Staub, Schmutz, Öl, Fett und ähnlichen Substanzen gereinigt werden.

Anwendungshinweise

1. Vor Gebrauch gut umrühren.
2. Nicht mit anderen Substanzen mischen, verdünnen oder verdicken.
3. Mit Pinsel oder Rolle in einer dünnen, gleichmäßigen Schicht auftragen.
4. Folgeanstriche im Abstand von ca. 4 Stunden auftragen.

Arbeitstemperatur:

- Umgebung und Untergrundtemperatur: +5°C bis +25°C

Wichtige Hinweise:

- Sicherstellen, dass die Grundierung vollständig getrocknet ist, bevor weitere Produkte wie DECO BETON, Farbe oder Tapete angewendet werden.
 - Die grundierte Fläche mindestens 24 Stunden vor Regen, Sonne, Tau, Temperaturen unter +5°C und starkem Wind schützen.
-

Lagerung

- Lagerungstemperatur: +5°C bis +25°C
 - In der original verschlossenen Verpackung aufbewahren.
 - Haltbarkeit: 12 Monate ab Produktionsdatum (auf der Verpackung angegeben).
-

Hinweis: DECO BETON ist separat erhältlich.

PL

STEGU DECO Primer 4 kg

PODKŁAD GRUNTUJĄCY DO BETONU ARCHITEKTONICZNEGO

STEGU DECO PRIMER jest podkładem gruntującym, dedykowanym do betonu dekoracyjnego DECO BETON. Gotowy do użycia środek wykazuje dużą zdolność penetracji, co powoduje wzmocnienie podłoża, zwiększenie przyczepności i zredukowanie chłonności. DECO PRIMER jest przeznaczony do gruntowania ścian wewnętrznych i zewnętrznych.

DECO PRIMER można wykorzystać do gruntowania warstwy zbrojonej w systemach dociepleń, podłoży wykonanych z płyty kartonowo-gipsowej, betonu, gazobetonu, tynków gipsowych, betonowych, cementowo-wapiennych, powierzchni wykonanych z cegły, bloczków, pustaków i innych materiałów ceramicznych. Produkt zabezpiecza zagruntowaną powierzchnię przed szkodliwym działaniem wilgoci, dzięki czemu **może być stosowany w kuchniach, łazienkach i na elewacjach**. DECO PRIMER eliminuje możliwość wystąpienia plam i ogranicza efekt przebijania koloru podłoża.

ZALETY:

- gotowy do użycia, nie wymaga rozcieńczania ani zagęszczania
- zwiększa przyczepność warstwy wierzchniej
- redukuje chłonność podłoża
- do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynków
- odporny na wodę i wilgoć
- niweluje przebijanie koloru podłoża
- dedykowany dla betonu architektonicznego DECO BETON

DANE TECHNICZNE:

- Opakowanie: **4 kg**
- Wydajność: **do 16 m²** z opakowania
- Średnie zużycie: **0,25 kg/m²** na warstwie szpachlowanej
- Baza: **spoiwo dyspersyjne**, dodatki
- Czas przesychnięcia: **około 3 godzin**
- Kolor: **biały**
- Specyfikacja techniczna: **PN-C-81906:2003**

ZASTOSOWANIE

DECO PRIMER to podkład gruntujący na bazie spoiwa dyspersyjnego. Produkt ma kolor biały i wykazuje dużą zdolność penetracji. Do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynków.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Przed przystąpieniem do gruntowania środkiem DECO PRIMER suche podłoże oczyścić z kurzu, brudu, oleju, smarów itp.

SPOSÓB WYKONANIA

Produkt należy wymieszać przed użyciem. Zabrania się łączenia środka z innymi substancjami, jego rozcieńczania czy zagęszczania. DECO PRIMER nanosić na podłoże pędzlem lub wałkiem, w formie cienkiej, równomiernej warstwy. Nakładanie kolejnych warstw powinno być wykonane w odstępach około 4 godzin.

W trakcie prowadzenia prac temperatura otoczenia, a także temperatura podłoża powinna wynosić od +5°C do +25°C.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Przed kontynuowaniem prac z instalacją betonu architektonicznego DECO BETON (do kupienia na osobnej aukcji) lub innego produktu (farby, tapety itp.), należy upewnić się, że zagruntowane podłoże jest całkowicie suche.

Zagruntowane ściany chronić przed deszczem, słońcem, rosą, spadkiem temperatury poniżej +5°C i silnym wiatrem co najmniej **24 godziny** od zakończenia prac.

SPOSÓB PRZECHOWYWANIA:

DECO PRIMER należy przechowywać w temperaturze od +5°C do +25°C, w oryginalnie zamkniętych opakowaniach.

Okres przydatności (dla nieotwieranego opakowania): 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

