



## 1. BEZEICHNUNG DES STOFFES BZW. DER ZUBEREITUNG UND FIRMENBEZEICHNUNG

Handelsname :	Kerzenwachs-bruch Paraffin
Verwendung des Stoffes/der Zubereitung:	Zur Herstellung von Feuerschlägern“, zum anzünden von Kaminöfen und Grill.  Zur Abklärung weiterer Anwendungsmöglichkeiten rufen Sie uns bitte unter der angegebenen Telefonnummer an. Wir werden Sie an den zuständigen Mitarbeiter der Anwendungstechnik weiterleiten.
Verwendungen von denen abgeraten wird:	s. Kapitel 16 für eine allgemeine Übersicht
Lieferant/Firmenbezeichnung :	Schleswiger Werkstätten „Geestwerk“
Straße :	Heinrich-Hertz-Straße 30
Postleitzahl :	D-24837 Schleswig
Auskunft zum Stoff/Zubereitung:	Schleswiger Werkstätten „Geestwerk“
Telefon:	+49(0) 4624 – 4575117 Mo.-Do.: 8:00 - 16:00 Uhr Fr.: 8:00 - 13:00Uhr
E-Mail:	<a href="mailto:info@schleswiger-werkstätten.de">info@schleswiger-werkstätten.de</a>

## 2. MÖGLICHE GEFAHREN

2.1 Einstufung/ Gefahrenbezeichnung:	Nicht kennzeichnungspflichtig im Sinne der EG-Richtlinie 67/548/EWG und 1999/45/EG
2.2 Zusätzliche Sicherheitshinweise für Mensch und Umwelt:	Gefahr von Hautverbrennungen durch heiße Schmelze

## 3. ZUSAMMENSETZUNG / ANGABE DER BESTANDTEILE

Angaben zur Zubereitung / Stoff	
Chemische Charakterisierung:	Gemisch paraffinischer Kohlenwasserstoffe
CAS Nummer(n):	64742-51-4
EINECS Nummer(n):	265-154-5
Gefährliche Inhaltsstoffe:	keine
Chemische Bezeichnung:	
CAS Nr.:	
EINECS Nr.:	
Anteil in % :	
Einstufung / Kennzeichnung:	keine

## 4. ERSTE HILFE MAßNAHMEN



Allgemeine Hinweise:	Beschmutzte und getränkte Kleidung ausziehen
Bei Augenkontakt:	Bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser ausspülen. Bei auftreten von Beschwerden oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen.



---

Bei Hautkontakt:	Nach Kontakt mit dem geschmolzenen Produkt betroffene Hautpartie rasch mit Wasser kühlen. Bei auftreten von Beschwerden oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen.
Nach Einatmen:	Betroffenen an die frische Luft bringen. Bei auftreten von Beschwerden oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen.
Nach Verschlucken:	Mund gründlich mit Wasser ausspülen. Bei unwohl sein Arzt aufsuchen.
Hinweise für den Arzt	Bisher keine Symptome und Wirkungen bekannt.

## 5. MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG



Geeignete Löschmittel:	Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. Sand, Schaum, Trockenlöschmittel, Kohlendioxid (CO <sub>2</sub> )
Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:	Wasservollstrahl
Besondere Gefährdung durch den Stoff oder das Produkt selbst, seine Verbrennungsprodukte oder entstehenden Gase	Bei Brand können gefährliche Dämpfe/Gase entstehen: Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Stickoxide (Nox), Ruß und andere organische Produkte.
Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung:	Im Brandfall: Umluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.
Zusätzliche Hinweise:	Zum Schutz von Personen und zur Kühlung von Behältern im Gefahrenbereich Wassersprühstrahl einsetzen.

## 6. MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG



Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen	Bei Einwirkung von Dämpfen, Stäuben und Aerosolen ist Atemschutz zu verwenden. (s. Pkt.8)
Umweltschutzmassnahmen:	Nicht in den Untergrund / Erdreich / Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
Reinigungsverfahren:	Erstarren lassen. Mechanisch aufnehmen. Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln

## 7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

Hinweise zum sicheren Umgang:	Staubbildung vermeiden. Bei thermischer Verarbeitung für Absaugung der Dämpfe oder ausreichende Lüftung sorgen.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz	Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen. Produkt kann nur dann zündfähige Gemische bilden oder brennen, wenn es auf Temperaturen oberhalb des Flammpunktes erwärmt wird.



gem. EC 1907/2006 (REACH-VO)

Version: 00/01 KK Änderungsdatum: 12.05.2021 Druckdatum: 17.05.2021 Seite 3 / 5

Weitere Hinweise

Anforderung an Lagerräume und Behälter: Nur Behälter verwenden, die speziell für den Stoff/ das Produkt zugelassen sind. Ausreichende Lagerraumbelüftung sicherstellen.

Zusammenlagerungshinweise:

Unverträgliche Stoffe und Zubereitungen: Zusammenlagerungshinweise beachten.  
Weitere Angaben zu Lagerbedingungen: Behälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Empfohlene Lagertemperatur: 15- 25°C

Brandklasse:

B

Lagerklasse (LGK):

11 (brennbare Feststoffe)

## 8. BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:

Nationale Arbeitsplatzgrenzwerte Keine Daten verfügbar  
Europäische Arbeitsplatzgrenzwerte Keine Daten verfügbar  
Technische Schutzmaßnahmen: Bei thermischer Verarbeitung für Absaugung der Dämpfe und ausreichende Lüftung sorgen.

Persönliche Schutzausrüstung

Atemschutz: Atemschutz bei Aerosol- oder Nebelbildung: Maske mit Filtertyp A2, A2/P2 oder ABEK benutzen

Handschutz: Handschutz auf andere verwendete Chemikalien abstimmen. Vorbeugender Handschutz wird empfohlen. Regelmäßig Hautschutzcreme verwenden.

Augenschutz: Gestellbrille mit Seitenschutz

Körperschutz: Wenn Kontakte mit heißem Produkt möglich, hitzebeständige, schwer entflammbare Schutzausrüstung tragen.

Hygienemaßnahmen: Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Nach der Arbeit/vor den Essenspausen ev. wachsverschmutzte Haut mit Wasser und hautschonenden Reinigungsmitteln reinigen. Einatmen von Wachsdämpfen vermeiden.

## 9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Form: fest  
Farbe: weiß bis weißlich  
Geruch: schwach typisch  
Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit  
pH-Wert: nicht anwendbar  
Tropfpunkt (DIN ISO 2176): 30 – 70 °C  
Siedepunkt/Siedebereich: nicht bestimmt  
Dampfdruck: nicht bestimmt  
Dichte bei 20°C (DIN 53217) ca. 0,92 g/cm<sup>3</sup>  
Löslichkeit in Wasser: unlöslich  
Viskosität bei 120°C: (DIN 53019) < 30 mPas  
Flammpunkt: ( DIN ISO 2592) > 100 °C  
Zündtemperatur: nicht bestimmt

## 10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

Zu vermeidende Bedingungen Keine gefährlichen Reaktionen bekannt  
Zu vermeidende Stoffe Reaktionen mit starken Oxidationsmitteln  
Gefährliche Zersetzungsprodukte Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.



gem. EC 1907/2006 (REACH-VO)

Version: 00/01 KK Änderungsdatum: 12.05.2021 Druckdatum: 17.05.2021 Seite 4 / 5

### 11. TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

Nicht humantoxikologische Daten

Akute orale Toxizität:

LD50 (Ratte) > 2000 mg/kg

Akute dermale Toxizität:

LD50 (Kaninchen) > 2000 mg/kg

Weitere Angaben:

Daten erhalten durch Analogieschluss ( QSAR )

### 12. UMWELTBEZOGENE ANGABEN

Ökotoxizität:

Keine Daten verfügbar

Verhalten in Umweltkompartimenten:

Bei sachgemäßer Einleitung in adaptierte biologische Kläranlagen sind keine Störungen zu erwarten. Produkt kann im Wesentlichen mechanisch abgetrennt werden. Eliminierung erfolgt im überwiegend durch Absorption am Klärschlamm.

Allgemeine Hinweise:

Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.

### 13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Produkt :

Kann unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften z.B. einer geeigneten Verbrennungs- anlage zugeführt werden.

Abfallschlüsselnummer gemäß Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV)

Abfallschlüsselnummer:

Für dieses Produkt kann keine Abfallschlüsselnummer gemäß europäischem Abfallverzeichnis festgelegt werden, da erst der Verwendungszweck durch den Verbraucher eine Zuordnung erlaubt. Die Abfallschlüsselnummer ist gemäß europäischem Abfallverzeichnis (2000/532/EG) in Absprache mit dem Entsorger/Hersteller/der Behörde festzulegen.

Restentleerte Verpackung:

Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen können einer Wiederverwertung zugeführt werden. Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind zu entsorgen.

### 14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

ADR/RID :

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften

GGVS/GGVE :

--

IATA-TI :

--

IATA-DGR :

--

IMDG :

--

GGVSee :

--

### 15. RECHTSVORSCHRIFTEN

Kennzeichnung gemäß EG-Richtlinien

Das Produkt braucht nach der Richtlinie 67/548/EWG bzw. 1999/45/EG nicht gekennzeichnet werden.

## Sicherheitsdatenblatt

### Kerzenwachsbruch Paraffin

Nationale Vorschriften :  
Störfallverordnung:

TA Luft:  
Wassergefährdungsklasse:  
Einstufung:

Anhang I: Gefährliche Inhaltsstoffe nicht namentlich  
genannt (StörfallV 2000)  
5.2.5 Organische Stoffe

n.w. nicht wassergefährdend  
gemäß VwVwS , Anhang 1

#### **16. SONSTIGE ANGABEN**

Empfohlene Einschränkungen der  
Anwendung

Nicht oberhalb des Flammpunktes erhitzen

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden.