

Abbildung kann vom Original abweichen



Dunstabzugshaube mit Randabsaugung

T1-60A++IXEZ

Beschreibung

Extrem Stromsparend dank
Energieeffizienzklasse A++

LED-Beleuchtung
Randabsaugstechnik
3 Leistungsstufen
Booster Funktion
Breite: 60 cm

UVP: 399,00 €

A++

B
BEK

60



D
K.f.d.F.

A
FDE

Technische Daten

| | |
|---|------------------------------------|
| Geräteart | Dunstabzugshaube mit Randabsaugung |
| Material | Edelstahl |
| Einbaubreite | 60 cm |
| Wandmontage | Ja |
| Elektroniktasten | 4 Stück |
| Umluftbetrieb | Ja |
| Abluftbetrieb | Ja |
| jährlicher Energieverbrauch (AEhood) | 11,60 kWh/Jahr |
| Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | A++ |
| Fluiddynamische Effizienz (FDEhood) | 32,80 |
| Fluiddynamische Effizienzklasse | A |
| Beleuchtungseffizienz (LEhood) | 23,00 lux/Watt |
| Beleuchtungseffizienzklasse | B |
| Fettabscheidegrad | 66,10 |
| Klasse für den Fettabscheidegrad | D |

| Technische Daten | |
|--|-----------------------------------|
| Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit | 316 m³/h |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit | 506 m³/h |
| Maximaler Luftstrom Q _{max} | 578 m³/h |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit | 52 dB/A |
| A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit | 63 dB/A |
| A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe oder Schnelllaufstufe | 65 dB/A |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO) | 0,41 Watt |
| Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL) | 3,00 Watt |
| Anschlußwert | 73,00 Watt |
| Beleuchtungssystem | LED Strip |
| Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit | 1 x 3,00 Watt |
| Spannung | 220 - 240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Ausstattung | |
| Fettfilter Menge | 2 x MF75 |
| Fettfilter Material | Aluminium |
| Fettfilter spülmaschinenfest | ja |
| Display | nein |
| Teleskopkamin ausziehbar von bis | 50,00 - 100,00 cm |
| Gesamthöhe durch Teleskopkamin | 104,80 cm |
| benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung | 2 x CF110 |
| mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe | ja |
| mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch | 2 m PVC |
| mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter | optional |
| mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial | ja |
| mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung | ja |
| Umluftweiche | AT150-4 UNI - optional erhältlich |
| Logistik | |
| Geräteabmessungen (HxBxT) | 54,00 - 104,00 x 60,00 x 50,00 cm |
| Verpackungsabmessungen (HxBxT) | 55,50 x 65,00 x 38,00 cm |
| Nettogewicht | 11,40 Kg |
| Bruttogewicht | 13,70 Kg |
| Artikelnummer | 50454 |
| EAN Nummer | 4030608504545 |
| Containermenge | 504 Stück |
| UVP | 399,00 € |

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 153mm Ø)

Technische Zeichnungen

