

Hinweise zur Verarbeitung

Allgemeines

- Sämtliche Bestimmungen der Norm SIA 232-2 sind zu beachten.
- Es wird empfohlen, die Bahn horizontal zu verlegen.
- Überlappung gemäss Markierungslinie (min. 10 cm) vornehmen.
- Die untenliegende Bahn im Überlappungsbereich antackern.
- Bahnen nach Verlegung mit der Fassadenunterkonstruktion sichern.
- Die Fassadenverkleidung ist so anzubringen, dass die maximale Fugenbreite 30 mm nicht übersteigt (35 mm bei Trapezschalung) und der Anteil der offenen Fugen maximal 30% beträgt.

Chemikalien, ölhaltige Produkte oder Holzschutzmittel können die Bahn schädigen. Die Verlegung auf nicht getrocknete Anstriche ist unbedingt zu vermeiden.

Aufgrund neuer Erkenntnisse oder Entwicklungen können diese Verarbeitungshinweise ungültig sein.

Die aktuell gültigen Verarbeitungshinweise finden Sie unter www.targo-ag.ch.

Hinterlüftung


- Es wird empfohlen, eine Hinterlüftung von mindestens 60 mm vorzusehen.

Hinweise zum Abdichten von Überlappungen, Anschlüssen und Durchdringungen

- Die Untergründe müssen trocken, staub- und fettfrei sein. Bei porösen, staubigen oder sandigen Untergründen mit TargoPRIMER M oder TargoPRIMER S vorbehandeln.
- Klebebänder und Dichtstoffe können keine dauerhaften Spannungen aushalten. Bei Gefahr von auftretenden Spannungen unbedingt eine mechanische Sicherung oder Entlastungsschlaufe anbringen.
- **Überlappungen** mit TargoBENDIX UV regensicher und winddicht verkleben. Klebestelle gründlich anreiben.
- **Anschlüsse an Fenster** oder sonstige Aufbordungen mit TargoBENDIX UV anschliessen.
- **Anschlüsse an gerade Bauteile** mit glatter Oberfläche mittels TargoBENDIX UV ausführen. Anschlüsse an raue Oberflächen mittels TargoFIX 1A ausführen. Evtl. mechanische Sicherung anbringen.
- **Durchdringungen** wie Rohre usw. sind mit TargoELASTIC oder TargoCREPTAPE abzudichten. Vliesartige Untergründe mit TargoPRIMER W vorbehandeln.

Targo VENT WI und die Produkte der Targo- KLEBETECHNIK sind aufeinander abgestimmt und gewähren somit eine optimale Systemgarantie.

Rollenmasse:	1.5 m x 50 m
	3.0 m x 50 m



...Preis/Leistung zählt

Targo Specialty Products AG

Brüelstrasse 23 CH-8932 Mettmenstetten
Tel. +41 44 767 1770 Fax +41 44 767 1777
info@targo-ag.ch www.targo-ag.ch