

## Highlights



### Motor

Bafang M500, 250 Watt  
Drehmoment:  
95Nm



### Akku

Samsung 20 Ah /  
750 Wh  
36V Li-Ion  
abnehmbar



### Rahmen

19" Aluminium



### Gabel

Suntour  
XCM 29"



### Bremsen

Hydraulisch,  
Scheiben  
Marke: Shimano



### Reifen

Reflektierend  
Kenda, CST 29"  
2.20



### Schaltung

9 Gänge  
Shimano Alivio



### Gewicht

26,5 kg  
Tragfähigkeit: 120 kg



### Reichweite

60-80 km



### Unterstützung

bis zu 25 km/h  
in 3 Stufen

**Das Be Cool eMTB-Pro1 ist ein leistungsstarkes Mountain E-Bike, das für Abenteuerlustige entwickelt wurde!**

Dank des kraftvollen Bafang M500 Motors mit 250 Watt und 95 Nm Leistung, können Sie jedes Gelände bezwingen. Der abnehmbare Akku mit 20 Ah und 720 Wh Kapazität und hochwertigen Samsung Zellen, bietet Ihnen die Freiheit für lange Fahrten.

Die hydraulische Scheibenbremse sorgt für eine zuverlässige Bremsleistung, damit Sie in jeder Situation sicher unterwegs sind. Mit der 9-Gang Schaltung haben Sie jederzeit die Kontrolle und können jede Herausforderung annehmen.

Erleben Sie unbeschwerte Fahrten mit dem Be Cool eMTB-Pro1.



Schrägensicht rechts



Frontansicht



Schrägensicht links




Seitenansicht links



Detailansicht Akku

*Die Reichweite kann je nach Gelände, Gewicht des Fahrers, Witterung, gewählter Unterstützungsstufe und anderen Faktoren variieren. Die angegebene Reichweite dient daher nur als Schätzung und ist nicht als verbindlicher Wert zu verstehen.*

Technische Änderungen, Irrtümer und Farbschwankungen vorbehalten.



9005151002249

**SCHUSS**  
HOME ELECTRONIC

Schuss Home Electronic GmbH,  
Scheringgasse 3, 1140 Wien,  
+43 (1) 970 21 - 0

**Made in Europe**

Dieses E-Bike wurde in Europa gefertigt.

**Lieferumfang**

- E-Bike
- Ladegerät
- Bedienungsanleitung

**Garantiezeit**

- 2 Jahre

Spezifikationen:**Rahmen**

19" Aluminiumrahmen

**Gabel** SUNTOUR, Material: Stahl/Aluminium

XCM Federgabel, hydraulischer Lockout, Alu-Krone, Hub: 100mm

**Lenkkopf** NECO, Material: Stahl

Gewindeloses, 28,6\*44mm\*30mm, H=19,9mm

**Unterlagscheibe** GINEYEA, Material: Aluminium

ID=1-1/8", H=10mm, 2PCS

**Unterlagscheibe** GINEYEA, Material: Aluminium

ID=1-1/8", H=5mm

**Lenker** ZOOM, Material: Aluminium

MTB-Lenker, 22.2mm\*2.0T\*720mm, H=20mm, Griffweite: 190mm, Bohrung: 31.8mm

**Vorbau** ZOOM, Material: Aluminium

Vorbau, 28.6mm, Länge=90mm, Passende Bohrung 31.8mm, H=41mm, 7°

**Griff**, Material: Gummi/Aluminium

TPR R=22.2\*130mm

**Griff**, Material: Gummi/Aluminium

TPR L=22.2\*130mm

**Kette** KMC, Material: Stahl

RO END, 1/2"\*11/128"\*128L, 9 speeds

**Pedal** FEIMIN, Material: Aluminium

Legierungspedal, 9/16", Kugel Lager, BS-Reflektor

**Nabe Vorne** QUANDO, Material: Aluminium

Legierungsnabe, M9\*100mm\*108mm 14G\*36H, mit Schnellverschluss

**Nabe Hinten** QUANDO, Material: Aluminium

Legierung Kassette, Nabe, M10\*135mm\*145mm, 14G\*36H, mit Schnellverschluss

**Kassette** SHIMANO, Material: Stahl

9 Gänge, Index, 11-36T, Kassette

**Bremse Vorne** SHIMANO

MT200 Hydraulische Scheibenbremse, M6\*20L, Bolzen, Kabellänge 900mm

**Bremsscheibe**, Material: Stahl

160mm, 6-Loch-Schloss

**Bremse Hinten** SHIMANO


MT200 Hydraulische Scheibenbremse, M6\*20L, Bolzen, Kabellänge 1600mm

**Bremsscheibe**, Material: Stahl

160mm, 6-Loch-Schloss

*Die Reichweite kann je nach Gelände, Gewicht des Fahrers, Witterung, gewählter Unterstützungsstufe und anderen Faktoren variieren. Die angegebene Reichweite dient daher nur als Schätzung und ist nicht als verbindlicher Wert zu verstehen.*

Technische Änderungen, Irrtümer und Farbschwankungen vorbehalten.



9005151002249



Schuss Home Electronic GmbH,  
Scheringgasse 3, 1140 Wien,  
+43 (1) 970 21 - 0

**Felge** STAR, Material: Aluminium  
29\*1.75, 14G\*36H, H=20.5mm, A/V

**Speichen**, Material: Stahl  
14G\*36H, F: 284/283mm, R: 285/283 mm

**Reifen** KENDA, Material: Gummi  
29\*2,20" KENDA-Logo

**Schlauch** KENDA, Material: Butyl  
29\*2.20, A/V48

**Sattel** VADER  
Bequemer Sattel

**Sattelstütze** ZOOM, Material: Aluminium  
Alu-Sattelstütze mit Schnellspanner, Ø30.4\*350mm

**Schnellspanner** GINEYEA, Material: Aluminium  
Ø35mm Schnellspanner

**Umwerfer** SHIMANO  
Alivio Schaltung 9 Gänge

**Kabel Schaltung** JAG  
SP-Schaltzug R: 1750

**Zahnkranz** SHIMANO, Material: Aluminium/Stahl  
Alivio 9 speeds Schaltwerk

**Akku** PHYLION  
36V, 20AH, Samsung Zelle 21700, EN15194-2017 Norm

**Motor** BAFANG, Material: Aluminium  
M500 36V\*250W BAFANG Motor, DS20, LCD-Display, CL=49, 170L Legierung Kurbel


**Ladegerät** PHYLION  
GS/CE 36V, 3A Ladegerät, EU-Stecker

**Ständer**, Material: Aluminium  
Alu-Heckständer einstellbar

#### Information zur Reichweite:

Bitte beachten Sie, dass die Reichweite auf einer kontinuierlichen Fahrt von 20 km/h bei Unterstützungsstufe 1 und einer Außentemperatur von 15 °C, einer geraden Strecke und einem Fahrer mit einem Gewicht von 70 kg basiert. Diese Bedingungen sind ideale Voraussetzungen für die max. Reichweite.

*Die Reichweite kann je nach Gelände, Gewicht des Fahrers, Witterung, gewählter Unterstützungsstufe und anderen Faktoren variieren. Die angegebene Reichweite dient daher nur als Schätzung und ist nicht als verbindlicher Wert zu verstehen.  
Technische Änderungen, Irrtümer und Farbschwankungen vorbehalten.*



9005151002249

**SCHUSS**  
HOME ELECTRONIC

Schuss Home Electronic GmbH,  
Scheringgasse 3, 1140 Wien,  
+43 (1) 970 21 - 0