

Winkelschleifer

GA5040C01

1.400 W • 125 mm • 2.800 - 11.000 U/min

Effizienter Winkelschleifer zum Trennen und Schleifen mit einstellbarer Drehzahl

Kraftvoller 1.400 W Winkelschleifer mit 125 mm Scheibendurchmesser für den anspruchsvollen und professionellen Einsatz. Mit Konstantelektronik, exzellenter SJS-II Anti-Vibrations Technologie und einstellbarer Drehzahl



Technische Details

Max. Leistungsaufnahme	1400 W
Max. Abgabeleistung	2100 W
Leerlaufdrehzahl	2800 – 11000 min ⁻¹
Spindelgewinde	M14
Scheibendurchmesser	125 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Schallleistungspegel (dB)	97 dB(A)
Schalldruckpegel (dB)	89 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibrationswerte, Oberflächenschleifen (Schruppen)	2,5 m/s ²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert) Oberflächenschleifen (Schruppen)	1,5 m/s ²
Vibrationswerte, Oberflächenschleifen (Schruppen)	6,5 m/s ²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert) Oberflächenschleifen (Schruppen)	1,5 m/s ²
Gewicht ohne Kabel	2,5 - 3,6 kg

Spezifikationen

- Doppelte Isolierung sorgt für mehr Sicherheit
- Ergonomisch geformter und gummierter Griff
- Das Super Joint System (SJS) hilft, Motor- und Getriebschäden durch eine mechanische Bremse zu minimieren
- Elektronischer Überlastschutz für den Motor
- Wiedereinschaltenschutz minimiert versehentliches Starten
- Konstante Drehzahlregelung minimiert die Reduzierung der Drehzahl unter Last

EAN 0088381629171

Link zur Produktseite - www.makita.at



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

123145-8 Schutzhaube		162258-0 Seitengriff	
197610-3 Stirnlochschlüssel 35mm		199710-5 Aufsteck-Schutzhaube (Trennen)	
224415-9 Spannflansch		224554-5 Flanschmutter	

Passendes Zubehör

123145-8 Schutzhaube		191W06-8 Absaughaube Winkelschleifer	
194305-9 Spezialnuss zum Öffnen der		194514-0 Seitengriff AVT	
195354-9 Ezynut Spannmutter		196297-8 Super-Mutter	