

Freibleibend bis Auftragsklarheit

Lieferant	Artikelbezeichnung			Artikelnr./EAN	Garantie
<b>T.I.P.</b> <b>Technische Industrie Produkte GmbH</b> <b>Siemensstr. 17</b> <b>74915 Waibstadt</b>  <b>Tel.: 07263-9125-0</b> <b>Fax: 07263-9125-25</b>  <b>www.tip-pumpen.de</b>	<b>Regenfasspumpe</b>			<b>30263</b>	<b>24</b> <b>Monate</b>
	<b>DIO 45/13</b>			4011458302635	
		EK-Preis net/net in EURO Zentrallager	EK-Preis in EURO vor Konditionen frei Haus, verteilt	EK-Preis in EURO vor Konditionen Zentrallager	EK-Preis in EURO net/net frei Haus, verteilt
		<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
	<b>Verpackungsmaß in cm</b>			<b>Gewicht (kg)</b>	<b>Verp. Einheit</b>
	<b>Breite</b>	<b>Tiefe</b>	<b>Höhe</b>	<b>net. / brut.</b>	<b>(Stk.)</b>
	20,50	18,50	28,00	4,3 / 4,57	4

<b>Regenfasspumpe</b> <b>DIO 45/13</b>	<b>Menge / Palette:</b>	<b>120</b>
	<b>Menge / LKW:</b>	<b>3.960</b>

**Kurzbeschreibung:**

Die Regenfasspumpe DIO 45/13 ist eine Tauchpumpe mit vertikalem Pumpenausgang und schlagfestem Kunststoffgehäuse. Sie eignet sich ideal zum Entleeren von Regentonnen und ähnlichen Behältnissen. Die Pumpe kann dank der am Steigrohr angebrachten Klammer am Behälterrand fixiert werden. Die Durchflussmenge ist mittels eines Schiebers am Auslass stufenlos regelbar. Die DIO 45/13 ist trockenlaufsicher dank ihres Schwimmerschalters. Auch eignet sich die Pumpe perfekt zum Betrieb einer Gartenbrause, sowie zum bequemem Befüllen von Gießkanne.

**Technische Daten:**

Motor: 350 Watt  
 Förderhöhe Druck max.: 13 m / 1,3 bar  
 Fördermenge max.: 2.700 l/h  
 Pumpengehäuse: Kunststoff, schlagfest  
 Korngrösse max.: 2 mm  
 max. Eintauchtiefe: 5 m  
 Anschlusskabel: 10,0 m / H05RN-F  
 Temperatur max. Medium: 35° C  
 Druckanschluss: AG, 26,44 mm (3/4")

**Lieferumfang:**

Dreiteiliges Steigrohr mit flexiblem Anschluss, Schnellanschlußstück., Absperrventil, justierbare Klemmvorrichtung zur Fixierung des Steigrohrs am Flüssigkeitsbehältnis

**Prüfzeichen der Pumpe:**
