

# Sicherheitshinweise für Anhängerschloss



Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen dieser Bedienungsanleitung sorgfältig und haben Sie sie stets griffbereit!

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Anhängerschloss mit 12,7 mm starkem Stahlbügel dient der Sicherung von Anhängern und Wohnwagen. Es wird durch Einsetzen des Kugelkopfs in das Zugmaul des Anhängers und Verriegeln des Bügels montiert. Der hochentwickelte Verriegelungsmechanismus schützt zuverlässig vor Diebstahl und Aufhebeln. Geeignet für alle gängigen Anhängerkupplungen, gewährleistet es durch robuste und witterungsbeständige Materialien einen langlebigen Einsatz. Die Demontage erfolgt einfach per Schlüssel.

## Allgemeine Sicherheitshinweise

- Überprüfen Sie das Anhängerschloss regelmäßig auf Beschädigungen oder Verschleiß, um maximale Sicherheit zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, dass das Schloss nach dem Anbringen immer vollständig verriegelt ist, um unbefugtes Entfernen zu verhindern.
- Bewahren Sie die Ersatzschlüssel an einem sicheren Ort auf, getrennt vom Hauptschlüssel, um im Notfall Zugang zu haben.
- Drehen Sie den Schlüssel vorsichtig, um Schäden am Schließzylinder zu vermeiden.
- Vermeiden Sie jegliche Veränderungen oder Modifikationen am Schloss, um seine Sicherheitsfunktion nicht zu beeinträchtigen.
- Verwenden Sie das Schloss niemals, wenn der Anhänger unter Belastung steht, da dies die Funktion beeinträchtigen könnte.
- Halten Sie das Schloss und die Schlüssel von Kindern fern, um Missbrauch oder versehentliche Verriegelung zu verhindern.
- Sie sicher, dass das Schloss ordnungsgemäß am Anhänger sitzt und keine Lücken oder Spiel vorhanden sind.
- Bei längerer Lagerung im Freien können Sie das Schloss zusätzlich abdecken, um es vor Witterungseinflüssen zu schützen.
- Beachten Sie alle beigefügten Warnhinweise und Sicherheitshinweise des Herstellers, um die optimale Nutzung sicherzustellen.

Hersteller:

Fachmarkt Hinrich Kiel GmbH & Co. KG

Lüttparten 1 – 24582 Bordesholm

info@baumarktplus.de

www.baumarktplus.de

## Hinweise zur sicheren Nutzung

**Richtige Montage:** Setzen Sie den Kugelkopf korrekt in das Zugmaul des Anhängers ein und stellen Sie sicher, dass der Sicherungsbügel vollständig einrastet.

**Zugänglichkeit der Schlüssel sicherstellen:** Halten Sie die Sicherheitsschlüssel stets griffbereit, um bei Bedarf schnellen Zugang zum Schloss zu haben.

**Schloss vor Fahrt überprüfen:** Kontrollieren Sie das Schloss vor jeder Fahrt, um sicherzustellen, dass es fest und sicher angebracht ist.

**Verschmutzungen entfernen:** Entfernen Sie regelmäßig Schmutz und Ablagerungen vom Schloss, um den Verriegelungsmechanismus nicht zu blockieren.

**Schloss immer anbringen:** Verwenden Sie das Schloss stets, wenn der Anhänger unbeaufsichtigt abgestellt wird, um Diebstahl zu verhindern.

**Kein übermäßiger Kraftaufwand:** Wenden Sie beim Verriegeln und Entriegeln des Schlosses keine übermäßige Kraft an, um Schäden zu vermeiden.

**Schloss bei Nichtgebrauch richtig verstauen:** Verstauen Sie das Schloss nach der Nutzung an einem trockenen und sicheren Ort, um es vor Korrosion und Verlust zu schützen.

**Keine Gewalt anwenden:** Verwenden Sie niemals Werkzeuge oder Gewalt, um das Schloss zu öffnen, sondern ausschließlich die vorgesehenen Sicherheitsschlüssel.

**Verschleißerscheinungen beobachten:** Achten Sie auf Anzeichen von Rost oder Abnutzung und ersetzen Sie das Schloss rechtzeitig, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

**Anleitung befolgen:** Folgen Sie stets den Anweisungen des Herstellers zur Montage und Demontage des Schlosses, um Schäden zu vermeiden und die Lebensdauer zu verlängern.



Wir übernehmen keine Verantwortung für Personen- oder Sachschäden verursacht durch Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise.