

Sicherheitswarnungen

- **Verletzungsgefahr:** Trage immer Schutzbrille und Handschuhe, um Verletzungen durch scharfe Kanten oder Splitter bei der Bearbeitung der Stuckleisten zu vermeiden.
- **Kinder und Haustiere:** Halte Kinder und Haustiere während der Montage aus dem Arbeitsbereich fern, um Unfälle zu vermeiden.
- **Brandschutz:** Bei Stuckleisten aus brennbaren Materialien sollten diese nicht in der Nähe von offenen Flammen oder Hitzequellen montiert werden.
- **Werkzeughandhabung:** Gehe vorsichtig mit Werkzeugen wie Sägen und Messern um und befolge die Herstellerhinweise.
- **Sturzgefahr:** Bei der Montage von Stuckleisten an hohen Decken ist die Verwendung von sicheren Leitern oder Arbeitsplattformen notwendig. Es sollte ggf. eine zweite Person zur Sicherung oder Unterstützung anwesend sein.

Verwendungszweck und -beschränkungen

- **Anwendungsbereich:** Die Zierleisten sind ausschließlich für den Innenbereich geeignet. Modelle aus wasserfestem Material können in Feuchträumen eingesetzt werden, sofern sie ausdrücklich dafür ausgewiesen sind.
- **Umgebungsbedingungen:** Nicht in Bereichen mit direkter Feuchtigkeit oder starker Temperaturschwankung verwenden, sofern die Leisten nicht speziell dafür gekennzeichnet sind.
- **Belastung:** Zierleisten dienen rein dekorativen Zwecken und sind nicht dazu geeignet, Lasten zu tragen oder als Stütze zu dienen.

Wartungs-, Pflege- und Entsorgungshinweise

- **Reinigung:** Entferne Staub und leichte Verschmutzungen mit einem weichen, trockenen Tuch oder einem Staubwedel. Bei Bedarf kann ein leicht feuchtes Tuch verwendet werden.
- **Pflegemittel:** Verwende keine aggressiven Reinigungsmittel oder Lösungsmittel, um Materialschäden zu vermeiden.
- **Entsorgung:** Entsorge Zierleisten und Verpackungsmaterialien entsprechend den örtlichen Vorschriften für Kunststoff- oder Holzabfälle.

Montagehinweis

Benötigte Werkzeuge und Materialien zur Befestigung der Zierleisten:

- Säge, Gehrungslade, Cuttermesser
- Montagekleber oder Montageclips
- Wasserwaage, Bleistift und Maßband

Befestigung mit Montagekleber:

Reinige die Oberfläche und stelle sicher, dass sie trocken und staubfrei ist. Trage den Montagekleber gleichmäßig wellenförmig oder punktuell auf die Rückseite der Zierleiste auf. Drücke die Leiste sorgfältig an die Wand oder Decke und halte sie für einige Sekunden an Ort und Stelle. Entferne überschüssigen Kleber sofort mit einem feuchten Tuch.

Anpassung an Ecken und Kanten:

Nutze eine Gehrungslade und eine feinzahnige Säge, um exakte 45°-Schnitte für Innen- und Außenecken zu erzielen. Für unregelmäßige Winkel kann ein Winkelmesser hilfreich sein.

Individuelle Anpassung: Die Stuckleisten können individuell lackiert, gestrichen oder mit speziellen Effekten gestaltet werden können. Dazu nur lösungsmittelfreie Farben auf wasserbasis verwenden und Leisten vor dem Anstrich mit einer Grundierung versehen, falls notwendig.