

## Produktdatenblatt

### Doppelseitiges Dichtband MicroSealant



#### Anwendung

Das doppelseitige MicroSealant Dichtband dichtet jede Fuge, jeden Anschluss oder offene Naht bei jeglichen Oberflächen sicher und dauerhaft ab. Es kommt im System DACHPROTECT vor allem bei der Abdichtung von Anschlüssen oder bei der Abdichtung von Klebe-Gullys zum Einsatz, kann aber auch für eine Vielzahl anderer Anwendungen eingesetzt werden.

#### Beschreibung

Der MicroSealant-Klebstoff besitzt eine integrierte Grundierung, die durch das kräftige Andrücken freigesetzt wird. Dieses ermöglicht dem Dichtband sich mit der Oberfläche stärker zu verbinden. Das doppelseitige MicroSealant Dichtband hat sich als äußerst UV-stabil erwiesen. Selbst nach 20 Jahren wurde das Dichtband nicht zersetzt. Mit einem Dehnungsfaktor von über 700%, können auch die größten Dehnungen dauerhaft sicher abgedichtet werden. Bei Temperaturen von unter +4,4°C wird empfohlen, die HSS EPDM Aktivierung als Grundierung zu verwenden. Vor der Verwendung ist das Dichtband bei Raumtemperatur aufzubewahren.

#### Produkteigenschaften

Breite: 2,5 cm oder 5cm

Stärke: ca. 1,5 mm

Länge: 5 Meter

Haltbarkeit bei einer Lagerung vor Verarbeitung: max. 5 Jahre

Verarbeitungstemperatur: +4 °C (Bei niedrigeren Temperaturen Aktivierung verwenden)

#### Untergründe

EPDM, TPO, Hypalon, die meisten PVC-Dächer, modifizierte Dächer, alle Metalle, Ziegel, Holz, Beton, u.v.m., sogar Kupfer und kynarbeschichtete Metalle können abgedichtet werden.