

RAPTOR MOTORLACK, SPRAYDOSE

Version: 2.0 Ausgabedatum: März 2024

TECHNISCHES DATENBLATT

Ein Motorlack in Profiqualität, ideal für die Verwendung auf Motorblöcken, Motorzubehör und anderen Oberflächen im Motorraum. RAPTOR Motorlack enthält keramische Harze, die Temperaturen bis zu 300 °C standhalten.

- Hitzebeständig bis zu 300 °C
- Hervorragende Haftung und Korrosionsbeständigkeit
- Gute chemische Beständigkeit gegen Kfz-Flüssigkeiten nach Aushärtung

Produkt	Bestellschlüssel	Format	Haltbarkeit
RAPTOR MOTORLACK, SPRAYDOSE - KNALLROT	REEBR/AL	400-ml-	2 Jahre
RAPTOR MOTORLACK, SPRAYDOSE - MATTSCHWARZ	REEFL/AL	Spraydose	
RAPTOR MOTORLACK, SPRAYDOSE - SATIN-SCHWARZ	REESB/AL		
RAPTOR MOTORLACK, SPRAYDOSE - SCHWARZ GLÄNZEND	REEGB/AL		

ANWENDUNGSINFORMATIONEN



FOR PPE
RECOMMENDATIONS
REFER TO SDS

WICHTIG: Vor der Verwendung die vollständige Anleitung durchlesen. Dieses Produkt enthält Gefahrstoffe. Daher sollte immer geeignete persönliche Schutzausrüstung verwendet werden. Umfassende Handhabungsvorschriften und persönliche Schutzinformationen befinden sich auf dem Etikett und im Sicherheitsdatenblatt.

Oberflächenvorbereitung



Untergrund

- RAPTOR Primer für Motor
- Blankes Metall*
- Aluminium*
- Galvanisierte und verzinkte Bleche*
- Vollständig ausgehärteter Lack
- Polyesterfüller und GFK

Entfetter

Schleifen

- **P400-P600 für RAPTOR Primer für Motor**
- **P180 vor der Anwendung**
- **P800-P1000 für ausgehärtete Farbe**

*Kann direkt auf Metall aufgetragen werden. Um eine maximale Leistung (Haftung, Hitzebeständigkeit, Korrosionsbeständigkeit...) zu erzielen, muss vor dem Auftragen von RAPTOR Motorlack der RAPTOR Primer für Motor aufgetragen werden.

ANWENDUNG:

1. Reinigen und entfetten Sie die Oberfläche. Abdecken von Bereichen nach Bedarf.
2. Oberfläche mit Schleifpapier P180-P220 anschleifen und nachreinigen.
3. Blankes Metall mit RAPTOR Primer für Motor grundieren. Nach dem Trocknen mit Schleifpapier P400-P600 anschleifen und entsprechend Datenblatt nachreinigen.
4. Schütteln Sie die Spraydose vor der Verwendung mindestens 2 Minuten lang.
5. Tragen Sie beim Sprühen stets Schutzbrille und Gummihandschuhe.
6. Zwei Schichten in einem Abstand von 15-25 cm von der Oberfläche auftragen und zwischen den Schichten 5-10 Minuten warten.
7. Zum Reinigen die Dose umdrehen und so lange sprühen, bis nur noch Treibmittel austritt.
8. Berührungstrocken in 30 Min. bei 20 °C. Vor der Verwendung über Nacht trocknen lassen.
9. Beschichtung härten:
Am Fahrzeug bewirkt die Motorwärme die vollständige Aushärtung.
Außerhalb des Fahrzeugs 1 Stunde lang bei 100 °C aushärten lassen.

Mischen



Schütteln Sie die Spraydose vor der Verwendung für mindestens 2 Minuten. Zwischen den Schichten 30 Sekunden lang nachschütteln.

Anwendung



Anwendungstemperatur	20 °C
Abstand von der Oberfläche	15-25 cm
Ablüften bei 20 °C	10 Minuten
Staubtrocken bei 20 °C	30 Minuten
Anzahl der Schichten	2-3

Überlackierung



Zeitspanne für Überlackierung: Bis zu 1 Stunde. Bei Trocknungszeit von mehr als 1 Stunde 7 Tage warten, bis die Farbe ausgehärtet ist, dann mit Körnung P800-P1000 abschleifen.

HINWEIS: Aushärtung zwischen Grundierung, Decklack und Klarlack ist nicht erforderlich, jedoch nach dem Auftragen des gesamten Systems.

Wenn Sie nach dem Aushärten der Beschichtung überlackieren möchten, schleifen Sie mit P800-P1000 und bessern Sie nach, wenn der Untergrund durchscheint.

TECHNISCHE DATEN

Physische Eigenschaften



Aussehen Farbe

Aerosol.
Schwarz, Rot

RAPTOR MOTORLACK, SPRAYDOSE

Version: 2.0 Ausgabedatum: März 2024

TECHNISCHES DATENBLATT

Lagerung



Spraydosen sollten vor der Verwendung zwei Stunden bei Raumtemperatur gelagert werden. Bewahren Sie Dosen bei einer längeren Lagerung in trockenen und gut belüfteten Bereichen auf, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost. Zum Reinigen der Düse und Verlängern der Lebensdauer der Spraydosen drehen Sie die Dose nach jeder Verwendung um, und sprühen Sie für einige Sekunden kopfüber. Sollte die Düse verstopft sein, nehmen Sie diese von der Dose ab und legen Sie sie in einen leichten Verdünner.

Vor Sonnenlicht schützen. Keinen Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen. Verschluss lagern. An einem gut belüfteten Ort lagern. Behälter dicht geschlossen halten. Kühl lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren.

Empfohlene Lagertemperatur 15-25 °C

Zugehörige Produkte



Produkt

RAPTOR PRIMER FÜR MOTOR, SPRAYDOSE
RAPTOR MOTORLACK, SPRAYDOSE - KNALLROT
RAPTOR MOTORLACK, SPRAYDOSE - MATTSCHWARZ
RAPTOR MOTORLACK, SPRAYDOSE - SATIN-SCHWARZ
RAPTOR MOTORLACK, SPRAYDOSE - SCHWARZ GLÄNZEND
RAPTOR MOTORGLANZ-KLARLACK, SPRAYDOSE

Bestellschlüssel

el
REEPG/AL
REEBR/AL
REEFL/AL
REESB/AL
REEGB/AL
REEGC/AL

Format

400-ml-Spraydose