



# AUSSENSTECKDOSE SILVERCRAFT 2-F., ZULEITUNG 2M H07RN-F, SILBER- SCHWARZ SILVERCRAFT

Art. Nr.  
0068200028

EAN  
4006341682451

Typ  
OFFEN

## STROM IM GARTEN



- PRAKTISCH - stabile Gartensteckdose für die einfache und schnelle Stromversorgung im Garten oder Terrasse
- SOLIDE - robustes und witterungsbeständiges Gehäuse aus schlagfestem Spezialkunststoff - ideal für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich
- FLEXIBEL - verschiedene Befestigungsmöglichkeiten - für weiche und feste Untergründe mit Erdspeer und Adapter
- SICHER - spritzwassergeschützte Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckel, belastbar bis 3.500 W
- KOMPLETT - anschlussfertig mit 2 m langer, robuster Gummileitung und Stecker - bei Bedarf einfach austauschbar

## ERP

### Artikelebene (M)

Kurzbezeichnung 40 Z

Außen Garten Steckdose 2fach

HF & Kurz Bezeichnung

SilverCraft - Außen Garten Steckdose 2fach

### Beschreibung

Die Gartensteckdose Silvercraft ist ein praktischer Stromverteiler für Ihren Garten und Terrasse. Konzeptionell für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich entwickelt, ist die Außensteckdose Spritzwasser geschützt (IP44) und hat ein sehr robustes und witterungsbeständiges Gehäuse aus Spezialkunststoff. Strom im Garten - dort wo Sie ihn benötigen - zum Rasen mähen, Hecken schneiden oder zum Anschluss Ihrer Beleuchtung wie z.B. Gartenlampen, Weihnachtsbeleuchtung, Lichterketten, Elektrogrill und viele mehr. Die verschiedenen Befestigungsmöglichkeiten garantieren einen festen Halt auf nahezu jedem Untergrund. Sei es durch Anschrauben am Sockel z.B. auf der Holzterrasse, einfaches Einstecken mittels des mitgelieferten Erdspeeres z.B. im Beet oder Rasen oder dem Befestigen mit Einschlaghülse z.B. in weichem Untergrund. Auch beim Anschluss haben Sie verschiedene Möglichkeiten, einfach den Stecker der vormontierten, 2 m langen Gummileitung in eine übliche Steckdose stecken oder zur Festinstallation an ein vorhandenes Erdkabel anschließen. Entsprechende Leitungseinführungen für Erdkabel bis 3 x 2, 5 mm<sup>2</sup> und ein extra groß gehaltener Anschlussraum sind vorhanden. Bei den Steckdosen handelt es sich um zwei spritzwassergeschützte Schutzkontaktsteckdosen IP44 mit Klappdeckel.

Kassenbon-Bezeichnung 1

Steckdose

Kassenbon-Bezeichnung 2

Garten

Kassenbon-Bezeichnung 3

Außen

Kassenbon-Bezeichnung 4

2fach

Bereich

Strom im Garten

Gruppe

SilverCraft

Hauptfolge

SilverCraft

HauptfolgelD	1020300
Artikelnummer	0068200028
Bezeichnung	SilverC 2-f.Steckd. 2m si-sw
CodeT_Segmentgruppe	200 Mobile Stromverteilung
CodeM_Mastergruppe	250 Strom im Garten
Code1_Artikelhauptgruppe	350 GreenCraft & Silvercraft
Materialnummer	56333REV
EAN-Nummer	4006341682451
EAN Code (Umkarton)	
EAN Code Palette	
VE (Verpackungsmenge)	1

## TECHNIK

EF005474 IP-Schutzart	IP44
EF002169 Werkstoff	Kunststoff
EF000117 Mit Klappdeckel	Ja
EF000001 Nennstrom	16.000 mA
EF000002 Nennspannung	230 V
EF001332 Überspannungsschutz	Nein
EF001333 Fehlerstromschutz	Nein
EF006571 Mit Feinsicherung	Nein
EF014925 Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
EF014926 Kompatibel mit Google Assistant	Nein
EF014927 Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
EF011072 IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
EF000411 Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen	2
EF000416 Frequenz	50 Hz
EF000198 Mit Signallampe	Nein
EF000004 Schutzklasse	I
EF000536 Kabellänge	2 m
EF001792 Ader-Zahl	3
EF000060 Leiternennquerschnitt	1,5 mm <sup>2</sup>
EF002026 USB-Anschluss	Nein
EF008861 Mit Funktionsbeleuchtung	Nein
EF000488 Mit Ein-/Ausschalter	Nein
EFDE0005 Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE)	Nein
EF002650 Steckrichtung	Gerade
EF000329 Ausziehbar	Nein
EF000076 Leistung	3.500 W
EF000081 Kabeltyp	H07RN-F

EF002481 Integrierte Zeitschaltuhr	Nein
EF007183 Funktion Master/Slave	Nein
EF002652 Geeignet für Schutzkontaktstift	Ja
EF009219 Überlastschutz	Nein
EF012579 Mit Schutzkontaktstecker für BE/DE/NL/RU (Typ F)	Ja
EF006476 Hochklappbar	Nein
Mit Kabelsafe	Nein
Befestigungsmöglichkeit	Erdspieß Einschlaghülse (Adapter enthalten) Anschraubsockel
Verwendung im Freien	Dauerhaft
für Festinstallation geeignet	Ja
austauschbare Leitung	Ja
Leitungseinführungen für bis zu 2,5 mm <sup>2</sup> Erdleitung	Ja
extra großer Anschlussraum	Ja
wiederanschließbar	Ja
Mechanische Beanspruchung	Schwer
Hochflexibel auch bei tiefen Temperaturen	Nein
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-5°C - 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	0°C - 25°C
CE Zeichen	Ja
Energieeffizienzpflicht	Nein
Volumen netto cm <sup>3</sup>	8.929
Länge netto mm	358 mm
Breite netto mm	172 mm
Höhe / Tiefe netto mm	145 mm
Gewicht netto gr	976 g
EVP Volumen	10.344 cm <sup>3</sup>
EVP Länge	364 mm
EVP Breite	181 mm
EVP Höhe	157 mm
EVP Gewicht	1.237 g
VE Volumen	10.344 cm <sup>3</sup>
VE Länge	364 mm
VE Breite	181 mm
VE Höhe	157 mm
VE Gewicht	1.237 g
Spaceman Volumen Einzelartikel cm <sup>3</sup>	10.022 cm <sup>3</sup>
Spaceman Höhe Einzelartikel mm	374 mm
Spaceman Breite Einzelartikel mm	174 mm
Spaceman Tiefe Einzelartikel mm	154 mm
Spaceman Gewicht Einzelartikel	1.222 g

<b>Ausgangsstoff für Explosivstoffe</b>	Nein
<b>Biozid</b>	Nein
<b>Gefahrstoff</b>	Nein
<b>Gefahrgut (J/N)</b>	Nein
<b>Sicherheitsdatenblatt (J/N)</b>	Nein
<b>Bauprodukt (J/N)</b>	Nein
<b>UN Nummer</b>	
<b>GG Versandart</b>	Keine
<b>Gefahrgutgruppe</b>	Keine
<b>Anzeigespflichtige Informationen</b>	Nein
<b>Volumen in cm<sup>3</sup></b>	8.929 cm <sup>3</sup>
<b>Geeignet für Leitungen:</b>	H07RN-F 3G1,5mm <sup>2</sup> Mit Stecker, < 2m: H05RN-F 3G1,5mm <sup>2</sup> Mit Stecker, > 2m: H07RN-F 3G1,5mm <sup>2</sup> Mit Klemme: min. NYY-J 3G1,5mm <sup>2</sup>
<b>Länge x Breite netto in mm</b>	358x172 mm
<b>Abmessungen LxBxH/T netto</b>	358x172x145 mm
<b>Steckdosen Schutzk / Euro / CEE / Multistandard</b>	2
<b>RED-Produkt</b>	Nein