

**Produktdatenblatt**

<b>Name oder Handelsmarke des Lieferanten</b>	AEG
<b>Anschrift des Lieferanten:</b>	Electrolux - 26 al. Powstancow Slaskich 30-570 - Krakow - PL
<b>Modellkennung</b>	LR7FS75490 914501545

**Allgemeine Produktparameter:**

Parameter	Wert	Parameter	Wert	
Nennkapazität <sup>(b)</sup> (kg)	9,0	Abmessungen in cm	Höhe	85
			Breite	60
			Tiefe	64
Energieeffizienzindex <sup>(b)</sup> EEL <sub>W</sub>	51,8	Energieeffizienzklasse <sup>(b)</sup>	A	
Wascheffizienzindex <sup>(b)</sup>	1,031	Spülwirkung (g/kg) <sup>(b)</sup>	4,9	
Energieverbrauch in kWh pro Waschgang, basierend auf dem Programm Eco 40–60 bei einer Kombination aus Voll- und Teilladung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.	0,493	Wasserverbrauch in Liter pro Waschgang, basierend auf dem Programm Eco 40–60 bei einer Kombination aus Voll- und Teilladung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	46	
Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien <sup>(b)</sup> (°C)	Nennkapazität	35	Gewichteter Restfeuchtegehalt <sup>(b)</sup> (%)	53,4
	halbe Nennkapazität	33		
	Viertel der Nennkapazität	23		
Schleuderdrehzahl <sup>(b)</sup> (U/min)	Nennkapazität	1351	Schleudereffizienzklasse <sup>(b)</sup>	B
	halbe Nennkapazität	1351		
	Viertel der Nennkapazität	1351		
Programmdauer <sup>(b)</sup> (h:min)	Nennkapazität	3:40	Art	freistehend
	halbe Nennkapazität	2:35		
	Viertel der Nennkapazität	2:30		
Luftschallemissionen in der Schleuderphase <sup>(b)</sup> (dB(A) re 1 pW)	75	Luftschallemissionsklasse <sup>(b)</sup> (Schleuderphase)	B	
Aus-Zustand (W) (falls zutreffend)	0,50	Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend)	0,50	
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)	4,00	Vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)	-	

**Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie:** 24 Monate

<b>Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt</b>	<b>NEIN</b>
--	-------------

**Weitere Angaben:** -

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 9 der Verordnung (EU) 2019/2023 der Kommission zu finden sind: <https://support.electroluxgroup.eu/external/PISlink/Products/914501545>

<sup>(b)</sup> Angaben für das Programm „eco 40-60“.




**AEG Waschmaschinen der Serie 7000 mit ProSteam-Technologie**  
Dampfen statt Waschen ist eine der besten Methoden, um Kleidung aufzufrischen, die noch nicht gewaschen werden muss. Die 7000 ProSteam® Waschmaschinen verwenden Dampf, um Gerüche und Falten in nur 25 Min. aus deiner Kleidung zu entfernen. Dies schont das Gewebe und verbraucht nur 2 L Wasser.

## Produktvorteile & Ausstattung



**ProSteam Dampf-Programm: Auffrischen statt Waschen. Mit 96 % weniger Wasserverbrauch\***  
Mit dem Dampf-Programm erhältst du das Frisch-Gewaschen-Gefühl in 25 Min. Gerüche werden neutralisiert und vorhandene Falten reduziert. Das spart dir Zeit und Energie und benötigt nur 2 L Wasser. Für einen zusätzlichen Frische-Effekt füge einfach unseren Steam Fragrance hinzu.



**MixLoad-Programm: Kein Vorsortieren. Kein Aufwand. Fertig in 69 Minuten.**  
Das MixLoad 69 Min.-Programm ist das schnelle und energiesparende Programm für Mischbeladungen aus Baumwolle und Synthetik. Es liefert herausragende Waschergebnisse in 69 Minuten bei nur 30 °C. Für optimale Pflege deiner Textilien, ganz ohne Vorsortieren.



**ProSense® Mengenautomatik: Spart bis zu 40 % Zeit, Wasser und Energie\***  
Die Sensoren der ProSense® Mengenautomatik ermitteln automatisch die Wäschemenge für einen maßgeschneiderten Waschzyklus. Zeit-, Wasser- und Energieverbrauch werden um bis zu 40 %\* gesenkt. So erhält deine Wäsche exakt die richtige Pflege bei jedem Waschvorgang.

- ÖKO LAVAMAT Waschmaschine Frontlader mit ProSense®-Mengenautomatik mit bis zu 40 % Einsparungen
- ProSteam® - Auffrischfunktion mit Dampf
- ÖKOInverter Motor - Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- ProTex Öko-Schontrommel
- Aqua Control Schlauch - Wasserstopp
- Aqua Control System mit Alarm - Vollwasserschutz
- Großes LED-Display mit weißen LEDs
- Eco Leaf Anzeige - Nachhaltig waschen
- Nachlegefunktion
- Fertig in – Zeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- 2-stufiges Zeitsparen
- Waschprogramme: MixLoad 69min, Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Handwäsche, 20min 3Kg, Auffrischen mit Dampf, Outdoor/Imprägnieren, Hygiene mit Dampf, Extra Spülen, Schleudern/Pumpen
- Wassermengen-Sensor
- Woolmark Blue zertifiziert
- Kindersicherung elektronisch
- Füllmenge Waschen (kg): 9,0
- Schleuderdrehzahl: 1400 U/min
- ProSteam Knitterschutz
- Gerätetiefe ohne Überstand (mm): 631
- Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe
- Extra Spülen
- 4 Waschmittelkammern

**ÖKO-Schontrommel: Behutsamer Umgang mit deinen Textilien\***  
Die ÖKO-Schontrommel verfügt über eine besondere Kissenstruktur mit sanft abgerundeten Öffnungen und Mitnahmerippen. Deine Textilien gleiten behutsam wie auf einem dünnen Wasserfilm und werden auf diese Weise schonend und energieeffizient bei einem reduziertem Geräuschpegel gewaschen.

**Hygiene-Programm mit Dampf: Entfernt über 99,99 % der Viren und Bakterien\***  
Das von Swisstest zertifizierte Hygiene-Programm kombiniert einen Wasch- und Dampfzyklus, der die Temperatur längere Zeit bei über 60 °C hält und dadurch über 99,99 % der Bakterien und Viren entfernt\*. Temperaturen von über 60 °C reduzieren zudem Allergene und sorgen für hygienisch saubere Wäsche.

## Technische Daten

PNC	914 501 545	Trommelvolumen L	69
EPREL Registrierungscode	1827815	Wasseranschluss	Kalt
EAN-Nummer	7333394040677	Zulaufschlauch Länge cm	150
Energieeffizienzklasse	A	Ablaufschlauch Länge cm	145
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	49	Gerätehöhe (mm)	847
Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus	46	Gerätebreite (mm)	597
Dauer des Programms „eco 40-60“ Waschen bei Nennkapazität in Stunden	3:40	Gerätetiefe max. (mm)	660
Max. Schleuderdrehzahl in (U/min)	1351	Volt	230
Schleudereffizienzklasse	B	Anschlusswert (Watt)	2100
Luftschallemissionsklasse im Schleudergang	B	Absicherung (A)	10
Luftschallemission des Schleudergangs in dB(A) re 1 pW	75	Aufstellungsart	Freistehend
Restfeuchte in %	53.4	Farbe	Dark Silver
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.5	Bruttogewicht (kg)	76
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)	0.5	Nettogewicht (kg)	74.5
Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4	Verpackung, Höhe (mm)	900
Bauart	Waschautomat Frontlader	Verpackung, Breite (mm)	640
		Verpackung, Tiefe (mm)	710
		Nennkapazität für den Waschzyklus in kg	9

