

incubado

Sicherheitsinformationen

Gegenstand der Erklärung:

Marke: Shelfmade

Artikel: shelfmade Tafelfolie selbstklebend Kreidetafel Folie in versch. Größen

SKU: TAFO-45-200, TAFO-60-200, TAFO-90-200, TAFO-45-200-KM,

TAFO-60-200-KM, TAFO-90-200-KM

EAN: 4030969052518, 4030969052525, 4030969052532, 4030969052679,
4030969052686, 4030969052693

Hersteller:

incubado GmbH

Werner-von-Siemens-Str. 3-7

25479 Ellerau

customerservice@incubado.de

EU-Verantwortlicher:

incubado GmbH

Werner-von-Siemens-Str. 3-7

25479 Ellerau

customerservice@incubado.de

Produktfoto und Bezeichnung:



Selbstklebende Kreidetafelfolie

incubado GmbH

Werner-von-Siemens-Str. 3-7

25479 Ellerau

Registergericht Kiel

HRB 18679

VAT-No.: DE 301984991

Kontakt

+49 40 882 159 77

customerservice@incubado.eu

www.incubado.de

Geschäftsführer

Mark Stolzenberg

Anthony Carstensen

Bankverbindung

Hamburger Sparkasse

BIC: HASPDEHHXXX

IBAN: DE72200505501335124390

1. Identifikation und Bewertung von Gefahren

- **Mechanische Gefahren:**
 - **Schnittgefahr:** Beim Zuschneiden der Folie mit einer Schere besteht die Gefahr von Schnittverletzungen.
 - **Rutschgefahr:** Bei unsachgemäßer Anbringung auf dem Boden könnte die Folie rutschig sein.
- **Chemische Gefahren:**
 - **Materialausdünstungen:** Die Folie besteht aus Polyethylene Terephthalate, Isophthalate Copolymer, das geringe Mengen flüchtiger organischer Verbindungen (VOCs) freisetzen könnte, was bei empfindlichen Personen zu Reizungen führen kann.
- **Keine elektrischen Gefahren:** Da das Produkt keine elektrischen Komponenten enthält, bestehen keine elektrischen Risiken.

2. Analyse der potenziellen Risiken

- **Beabsichtigte Verwendung:**
 - Die Folie ist für den Einsatz auf festen Oberflächen wie Wänden oder Möbeln vorgesehen. Bei korrekter Anwendung sind die Risiken minimal.
- **Vorhersehbare Fehlanwendung:**
 - Anbringung auf unebenen oder ungeeigneten Oberflächen könnte die Haftung beeinträchtigen und zu Ablösungen führen.
 - Verwendung auf dem Boden könnte zu Rutschunfällen führen.

3. Hinweise zur Risikominimierung und zur Produktsicherheit

- **Sichere Handhabung:**
 - Verwenden Sie beim Zuschneiden der Folie eine geeignete Schere und achten Sie auf Ihre Finger, um Schnittverletzungen zu vermeiden.
- **Geeignete Oberflächen wählen:**
 - Bringen Sie die Folie nur auf sauberen, glatten und trockenen Oberflächen an, um eine optimale Haftung zu gewährleisten.
- **Belüftung sicherstellen:**
 - Verwenden Sie die Folie in gut belüfteten Räumen, um die Ausdünstung von VOCs zu minimieren.

4. Warnhinweise

- **Achtung:** Verwenden Sie beim Zuschneiden der Folie eine geeignete Schere und achten Sie auf Ihre Finger, um Schnittverletzungen zu vermeiden.
- **Vorsicht:** Bringen Sie die Folie nicht auf dem Boden an, um Rutschunfälle zu vermeiden.

- **Hinweis:** Verwenden Sie die Folie nur auf sauberen, glatten und trockenen Oberflächen, um eine optimale Haftung zu gewährleisten.
- **Warnung:** Verwenden Sie die Folie in gut belüfteten Räumen, um mögliche Reizungen durch Materialausdünstungen zu vermeiden.