

Abbildung kann vom Original abweichen



A++



Dunstabzugshaube S8-60A++IXTW

Beschreibung

Dunstabzugshaube aus Edelstahl

Touch Control

LED-Beleuchtungssystem

Energieeffizienzkl. A++

60 cm Einbaubreite

UVP: 349,00 €

Technische Daten	
Geräteart	Dunstabzugshaube
Material	Schwarz lackiert mit Edelstahl Front
Einbaubreite	60 cm
Wandmontage	Ja
Abstand zum Kochfeld Min	65,00
Abstand zum Kochfeld Max.	80,00
Touch Control	Ja
Leistungsstufen	3 Stufen
Umluftbetrieb	Ja
Abluftbetrieb	Ja
jährlicher Energieverbrauch (AEChood)	8,50 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	A++
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	22,70
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	33,00 lux/Watt

Technische Daten	
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad	66,70
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit	217,50 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit	348,20 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit	48 dB/A
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit	59 dB/A
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO)	0,29 Watt
Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL)	3,0 Watt
Anschlusswert	58,0 Watt
Beleuchtungssystem	LED
Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	2 x 1,5 Watt
Spannung	220-240 Volt
Frequenz	50 Hz
Ausstattung	
Fettfilter Menge	1 x MF80
Fettfilter Material	Aluminium
Fettfilter spülmaschinenfest	Ja
Teleskopkamin ausziehbar von / bis	40,00 - 78,00 cm
Gesamthöhe durch Teleskopkamin	109,00 cm
benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	2 x CF180
mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter	Optional
mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung	Ja
Logistik	
Geräteabmessungen (HxBxT)	109,00 x 59,50 x 43,00 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT)	51,50 x 63,50 x 46,00 cm
Nettogewicht	10,70 kg
Bruttogewicht	12,70 kg
Containermenge 40HQ	465 Stück
Garantie	2 Jahre
Artikelnummer	50656
EAN Nummer	4030608506563
EPREL-Registrierungsnummer	2090167
UVP	349,00 €

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 160mm Ø)