

Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) 2015/1186

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	FreePoint
Modellkennung	EOS 8 WOOD AIR T1
Energieeffizienzklasse	A+
Direkte Wärmeleistung	8,0 kW
Indirekte Wärmeleistung	- kW
Energieeffizienzindex	112
Brennstoff-Energieeffizienz (bei Nennwärmeleistung)	84,0 %
Brennstoff-Energieeffizienz (bei Mindestlast)	- %
Besondere Vorkehrungen	Die in den entsprechenden Kapiteln der Bedienungsanleitung enthaltenen Warnhinweise und Anweisungen für die Installation und die regelmäßige Wartung befolgen. Beachten Sie die geltenden nationalen und lokalen Vorschriften

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 03/06/2025.



EPREL-Eintragungsnummer 2422863

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2422863>

Lieferant: CADEL SRL (Hersteller)

Website: www.cadelsrl.com

Kundenbetreuung:

Name: DEFAULT REFERENCE

Website: <https://www.cadelsrl.com>

E-Mail-Adresse: cadel@cadelsrl.com

Telefonnummer: +39 0438 1520200




Anschrift:

Via Martiri della Libertà 74
31025 Santa Lucia di Piave
Italien

EOS 8 WOOD

Certificate model name: EOS 8 WOOD T1

<https://free-point.it/>



Holzbeheizte Öfen

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistungsbereich	kW	0,0 - 8,0
Feuerungswärmeleistung (Volllast)	kW	9,5
Wärmeleistung Wasseranteil (Teillast-Volllast)	kW	- -
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad bei Nennwärmeleistung	η_s [%]	74
Wirkungsgradbereich	%	0 - 84
Beheizbares Volumen (Teillast-Volllast)	m³	0 - 224
CO ₂ (Teillast-Volllast)	%	0,0 - 8,4
Emissionen CO (13% O ₂)	mg/Nm³	0 - 990
Emissionen OGC (13% O ₂)	mg/Nm³	0,0 - 50,0
Emissionen NOX (13% O ₂)	mg/Nm³	0 - 99
Feinstaubinhalt bei 13% O ₂ (Teillast-Volllast)	mg/Nm³	0 - 25
Brennstoff Legna	mm	max L 330
Pelletverbrauch pro Stunde (Teillast-Volllast)	kg/h	0,0 - 2,2
Elektr. Leistungsaufnahme im Betrieb (Volllast)	W	0
Mindestförderdruck (EN13384-1)	Pa	10
Abgasmassenstrom (Teillast-Volllast)	g/sec	0,0 - 7,6
Temperatur am Abgasstutzen (Teillast-Volllast)	°C	0 - 230
Abstand zu brennbarem Material (Rückseite/Selbst/Unterseite)	mm	200 / 350 / 0
Abstand zu brennbarem Material (Vorderseite/Oberseite)	mm	1200 / 800
Rauchrohranschluss (A)	Ø mm	150
Frischluftanschluss (B)	Ø mm	80
Gerätetyp (Dichtigkeit)	Type	CM

PLUS



Innenraum aus Schamotte



5 Sterne D.M. 186



Abgasstutzen oben / UP



Airtight Raumluftunabhängig

VERKLEIDUNGEN

7025057



Metall Schwarz

EAN 8053859021636

ZERTIFIZIERUNGEN


European standards
Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-1:2022

CE



OFEN VERPACKUNG



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	126	68
Volumen (m³)		0,69
Bruttogewicht (kg)		120
Nettogewicht (kg)		108

LAGERUNG



H° (max)
2

TRANSPORT

