

Technisches Merkblatt

PRIMASTER GRUNDIERUNG Matt

Datum: 28.04.2021

Lief.-Art.-Nr.: **341 054**

- **GRUNDIERUNG weiß - Matt**
- 400 ml: 1 Artikel / Weiß



Abb.: 400 ml Spraydose
Lief.-Art.-Nr. 341054
GRUNDIERUNG
weiß matt

PRIMASTER GRUNDIERUNG Matt ist ein lösemittelhaltige, schnell trocknender Sprühlack zur Grundierung von Gebrauchs-, Dekorations- und Bastelgegenständen aus Holz, Metall, Stein, Glas, Keramik etc. innen und außen. Wetter- und vergilbungsbeständig. Einfache Verarbeitung, guter Verlauf und hohes Deckvermögen. Die perfekte Vorbereitung für die nachfolgende Decklackierungen, idealerweise mit PRIMASTER Buntlacken. Universell einsetzbare weiße Grundierung mit vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten.

Anwendung:

- Für Holz, Metall, Stein, Glas, lackierbare Kunststoffe, Keramik, Korbwaren, Karton/Papier und Beton geeignet.
- Vielfältige Anwendungsbereiche im Bereich Heimwerken, Haus & Garten, Hobby, Modellbau, Auto und Zweirad.

Produktvorteile:

- Hochwertige, weiße Grundierung
- Universell einsetzbar, auf verschiedenen Untergründen
- Schafft eine geschlossene, glatte Oberfläche
- Haftvermittelnd, füllkräftig und schnell trocknend
- Sehr guter Verlauf und hohe Ergiebigkeit
- Wetter- und vergilbungsbeständig
- Für innen und außen
- Lackiervorbereitung für die nachfolgende Decklackierung

Bindemittelbasis:

- Nitro-Kombinationsbasis

Sprühauftrag:

- In mehreren gleichmäßigen, dünnen Schichten mit ca. 15-25 cm Sprühabstand lackieren, bis die Grundierung in mit der gewünschten Deckkraft aufgetragen wurde.
- Zwischen den Spritzgängen ca. 2-3 Minuten warten.

Trockenzeiten:

- Staubtrocken: nach ca. 20 Min.
- Griffest: nach ca. 90 Min.
- Überlackierbar: zu jedem Zeitpunkt
- Durchgetrocknet: nach ca. 12 Std.

Ergiebigkeit:

- 400 ml: Reicht für ca. 2 m² bei einmaliger Sprühlackierung.
- Abhängig von Untergrund, Farbton, Schichtdickenauftrag sowie Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

Vorbehandlung:

- Untergründe müssen sauber, trocken, rost- und fettfrei sein.
- Lose Teile wie zum Beispiel Rost sind zu entfernen.
- Empfehlungen: Risse und Unebenheiten mit Spachtel glätten.
- Gut erhaltene Altanstriche anschleifen. Abblätternde und spröde Altanstriche mit Abbeizer restlos entfernen.
- Kunststoffuntergründe bitte auf Verträglichkeit prüfen.
- Nicht auf kunstharzlackierte Oberflächen sprühen, da der Lack eventuell hochziehen kann.

Nachbehandlung:

- Die Primaster GRUNDIERUNG dient zur Haftvermittlung der nachfolgenden Lackierungen (Decklackierung und optional Klarlackauftrag).
- Die farbgebende Decklackierung erfolgt idealerweise mit einem der BUNTLACK-RAL-Farbtöne aus dem PRIMASTER BUNTLACK-Sortiment (Art.-Nr.: 341030, 341031, 341032, 341033, 341034 und 341035).
- Anschließend kann diese optional mit dem Primaster KLARLACK (Art.-Nr. 341007 hochglänzend / 341036 seidenglänzend) überlackiert werden.

Hinweise:

- Dose gründlich schütteln, mindestens 2 Minuten vom hörbaren Anschlag der Mischkugeln an gerechnet.
- Durch Probesprühen Verträglichkeit und Farbton prüfen.
- Beginnen Sie mit dem Sprühlackieren immer außerhalb des Lackierobjektes.
- Lackieren Sie gleichmäßig in mehreren dünnen Schichten, z.B. zuerst horizontal und dann vertikal, um Überbeschichtungen zu vermeiden.