BORMA WACHS®
Wood Professional Cosmetics

Technisches Datenblatt

Wachsstangenkitt

ArtNr: 1000

BESCHREIBUNG:
Mit dem Wachsstangenkitt lassen sich Schäden an gebeizten, mattierten, lasierten und gestrichenen Holzoberflächen schnell und sicher beheben. Die ausgebesserten Stellen sind lichtecht und können mit Mattierungen oder Holzlack versiegelt werden.

CHEMISCHE/PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN:

Form:	Paste
Farbe:	dem Etikett entsprechend
Geruch:	charakteristisch
Viskosität:	8,5-11,5 bei 98°C
Erstarrungspunkt/-bereich:	66°C - 71°C
Tropfpunkt/-bereich:	73°C - 78°C
Festkörpergehalt:	100%

ANWENDUNG:
Kneten Sie die benötigte Menge an Wachskitt weich und drücken Sie diese mit einem Messer oder Spachtel in die beschädigte Stelle (Risse, Stoß- und Druckstellen, etc.). Der Wachsstangenkitt besitzt eine ausgezeichnete Haftfähigkeit. Sollte der Farbton nicht genau zur Holzoberfläche passen, können einzelne Stangen untereinander vermischt werden (Schmelzpunkt ca. 80°C), um den genauen Farbton erhalten.
Das Produkt kann in jedem gewünschten Farbton hergestellt und geliefert werden.

VERPACKUNG:
Das Produkt ist in Packungen von 10 und 50 Stück erhältlich.

LAGERUNG:
Lagern Sie das Produkt fern von Hitze und direkter Sonneneinstrahlung.

WARNUNG:
Unsere Datenblätter basieren auf dem Durchschnitt unsere Testergebnisse. Die technische Beratung erfolgt daher in gutem Glauben, aber ohne jede Garantie. Tatsächlich sind unterschiedliche Untergründe, Anwendungsbedingungen, Installationen und Verdünnungen ein integraler Bestandteil des Endergebnisses und oft außerhalb jeder Kontrolle. Der Anwender muss die gelieferten Produkte testen, um festzustellen, ob sie für seine Bedürfnisse geeignet sind. Wir garantieren die Kontinuität der chemisch-physikalischen Eigenschaften.

B.P.S. srl- Via E. Fermi, 17 - 30020 Torre di Mosto (Venezia) Italia.
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.it E.mail: info@bormawachs.it