

| RLC-811A-IP-Kamera-Spezifikationen | | | |
|------------------------------------|--|---|----------|
| | Modell | RLC-811A | |
| Video & Audio | Bildsensor | 1/2.8" CMOS Sensor | |
| | Auflösung | 3840 x 2160 (8,0 Megapixel) bei 25 fps | |
| | Objekte | f=2,7-13,5 mm F=1,6-3,3, mit IR Cut | |
| | Videokomprimierung | H.265 | |
| | Blickwinkel | Horizontal: | 105°-31° |
| | | Vertical: | 55°-17° |
| | Tag-/Nacht-Modus | IR-Cut Filter mit automatischer Umschaltung | |
| | Infrarot-Nachtsicht | Bis zu 30 Meter (LED: 4 Stücke/28 mil/850 nm) | |
| | Farbige Nachtsicht | Bis zu 30 Meter (LED: 5 Stücke/4W/6500K/450 Lumen) | |
| Audio | Zwei-Wege-Audio | | |
| Stromversorgung | POE | IEEE 802.3 af, 48V Active | |
| | DC Strom | DC 12.0V 1A, <12W | |
| Schnittstelle | Strom | DC Stromeingang | |
| | System | Reset-Taste | |
| | Ethernet | 1 x 10M/100 Mbps RJ45 | |
| | Storage | MicroSD-Kartenslot (Max. 256 GB) | |
| | Audio | Eingebautes Mikrophon & Lautsprecher | |
| Software & Funktion | Bildfrequenz | Main Stream: 2 fps - 25 fps (Standard: 25 fps) | |
| | | Sub Stream: 4 fps - 15 fps (Standard: 10 fps) | |
| | Bitrate | Main Stream: 1024 Kbps - 8192 Kbps (Standard: 6144 Kbps) | |
| | | Sub Stream: 64 Kbps - 512 Kbps (Standard: 256 Kbps) | |
| | Browser | IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari | |
| | Betriebssystem | PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android | |
| | Smarte Alarmer | Bewegungs-/Personen-/Autoerkennung | |
| | Aufzeichnungsmodus | Bewegungsaufzeichnung (standard); Aufzeichnung nach Zeitplan; 24/7 Aufzeichnung | |
| | Protokoll & Standard | HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P | |
| Max. Benutzerzugriff | 20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 x Substream & 2 x Mainstream) | | |
| Smart Home | Google Assistant | | |
| Arbeitsumgebung | Temperatur | Arbeitstemperatur: -10°C - +55°C (14°F - 131°F) | |
| | Feuchtigkeit | Arbeitsfeuchtigkeit: 10% - 90% | |
| | Wetterfest | IP 66 | |
| Größe & Gewicht | Dimensionen | 80 x 72 x 238 mm | |
| | Gewicht | 838 g | |
| Garantie | Eingeschränkte Garantie | 2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für support besuchen Sie bitte: https://support.reolink.com/hc/en-us/ | |