

E-EXPLORER 5.5 LOW

GHOST



€ 2999



Spezifikationen

Räder und Komponenten

Laufradausatz vorne
Laufradausatz hinten
Reifenart
Felgenhersteller
Hinterradnabe

Vorderradnabe

Radgröße

Fastace hubs / Schürmann Yak 25 rims
Fastace hubs / Schürmann Yak 25 rims
WTB Inters
Schürmann
Lapierre DA210, 4 sealed bearings, non-boost QR9x135,
32H, Center Lock
Lapierre DA210, 2 Sealed Bearing , non-boost QR9x100,
32H, Center Lock
27,5

Lenker und Sattel

Griffe
Sattelstütze

Lenker

Steuersatz
Sattel

XLC Ergonomic grips
Lapierre Alloy 6061 Ø: 31.6mm, Longueur : 250mm (S),
350mm (S/M), Offset : 0mm
Lapierre Alloy 6061DB, Width: 680mm, Rise: 15mm,
Backsweep : 25°, Ø: 31.8mm
Canecreek ZS44 Viscoset, Black Anodized, 1.1/8"-1.5"
Selle Royal Vivo Ergo Sport women

Schaltung und Bremsen

Pedale
Kette
Kassette
Kurbelsatz
Schaltwerk
Schalthebel

VP VPE-461
KMC e9 Sport Silver-black 9s
Shimano HG200 11-36T 9s
Lapierre Overvolt ISIS 170mm
Shimano Altus RD-M2000, 9s Shadow
Shimano Alivio M3100 with optical gear display, 9s

Elektrische Teile

Display
Batterie
Motor

Bosch LED remote
Powertube 500Wh
Bosch Performance line "25kph"

Beleuchtung

Rücklicht
Vorderlicht

Axendo 30 NEW 30 Lux 6-36V
int. To Tubus Carrier

Bremssystem

Bremse

Shimano MT200 2 Pistons

Rahmen und mehr

Gabel
Rahmen

Vorbau
Gepäckträger

SR Suntour NEX-E25 Tapered QR9x100 27,5" 63mm travel
Overvolt Explorer Low Step Integrated Bosch Smart System
Alloy
XLC adjustable, 0-50°, Ø: 31.8mm, Length : 80mm
Tubus / Racktime compatible