



gorenje

PRODUKTDATENBLATT

Modellname	WHGS923E15X
Jährlicher Energieverbrauch - AEC _{Haube}	67,0 kWh/a
Energieeffizienzklasse	D
fluiddynamische Effizienz - FDE	9,1 %
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	E
Beleuchtungseffizienz - LE _{Haube}	46,8 lux/W
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad - GFE _{Haube}	76,2 %
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	155 m ³ /h
maximale Luftdurchsatz bei normalem Gebrauch	373 m ³ /h
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	-
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	46 dB(A) re 1pW
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	62 dB(A) re 1pW
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	-
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand - P ₀	-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand - P _s	-
Zeitverlängerungsfaktor	1,7
Energieeffizienzindex -EEI	90,3
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt- Q _{bep}	205,5 m ³ /h

gemessener Luftdruck im Bestpunkt - P_{bep}	162,0 Pa
Max. Luftstrom Q_{max}	373 m ³ /h
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt - W_{bep}	101,1 W
Nennleistung Beleuchtungssystem - W_L	6,0 W
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche - $E_{Mittelwert}$	281,0 lux