


SAKRET Dichtmanschette Wand

Elastische, beidseitig vliesbeschichtete Dichtmanschette



Anwendung		
	<ul style="list-style-type: none"> • Für innen und außen • Für Wand 	
Eignung		
	<ul style="list-style-type: none"> • Wasserdichte, dauerelastische Manschette basiert auf NBR- Kautschuk, mit beidseitiger Vliesbeschichtung. • Durch die mittige Dehnzone lässt sich die Manschette sehr einfach und sicher über Rohrdurchführungen stülpen und in die Abdichtung einbinden. Die Materialkombination ergibt einen hervorragenden Verbund mit fast allen unter Fliesen eingesetzten Abdichtungsmaterialien über die gesamte Fläche der Manschette. • Als dauerhafte wasserdichte Abdichtung im Wandbereich für Rohrdurchführungen an Duschen und Armaturen unter keramischen Belägen. 	
Eigenschaften		
	<ul style="list-style-type: none"> • Wasserundurchlässig • Elastisch • Flexibel • Gewebeverstärkt 	
Materialbasis		
	<ul style="list-style-type: none"> • NBR-Kautschuk 	
Technische Daten		
	Temperaturbeständigkeit	- 20,0-90,0 °C
	Stärke	0,9 mm
	Länge	120,0 mm
	Breite	120,0 mm
	Haltbarkeit	24,0 Monat(e)

SAKRET Dichtmanschette Wand



Elastische, beidseitig vliesbeschichtete Dichtmanschette

Untergrundvorbereitung	Die Untergrundvorbereitung ist von Untergrundart, -beschaffenheit und dem vorgesehenem Abdichtungssystem abhängig. Eine geeignete Grundierung ist aufzubringen. Er muss fest, staubfrei, trocken und tragfähig sein. Minderfeste oder nicht tragfähige Oberflächenschichten, extrem dichte und/oder glatte Untergründe, Zementschlämme, Trennschichten (z.B. Schmutz, Staub, Fett, Öl, Farbreste u.Ä.) entfernen. Nach Trocknung des Grundiermittels wird die Fläche, auf der die Wandmanschette eingesetzt wird, mit der Abdichtungsmasse eingestrichen.
Verarbeitung	Die jeweilige Manschette wird über die Rohrdurchführung gestülpt und in die noch frische Abdichtungsmasse eingelegt und angedrückt. Nach der Trocknung der ersten Schicht, wird die Manschette durch einen zweiten Auftrag komplett in das System mit eingebunden.
Nachbehandlung	Die Wandmanschette ist siliconverträglich, ein Durchbluten ist nicht zu befürchten. Handelsübliche Verbundabdichtungen können direkt aufgebracht werden. Bevor weitere Produkte aufgebracht werden, empfiehlt es sich, einen Verträglichkeitstest durchzuführen.
Lagerung	<ul style="list-style-type: none"> Die Gebinde sind witterungsgeschützt, kühl und trocken zu lagern. Bei sachgerechter Lagerung ca. 24 Monate ab Herstellungsdatum haltbar. Herstellungsdatum siehe Gebindeaufdruck.
Entsorgung	Produktreste unter Abfallschlüssel 17 09 04 als gemeine Bau- und Abbruchabfälle entsorgen.
Hinweise	<ul style="list-style-type: none"> Werkzeug und verschmutzte Stellen sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke, mit geltenden Merkblättern sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertraglichen Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Weitere Hinweise können Sie dem Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

Lieferung Dichtmanschette Wand				
Optik / Farbe	Materialverbrauch			EAN / GTIN
gelb	nach Bedarf	1 Stück	1 Stück im Paket	4005813949474