

# OSWALD

## TRANSPORTGERÄTE

Der Hochhubwagen darf nicht an Steigungen eingesetzt werden, da dies zu übermäßigem Kraftaufwand und Kontrollverlust führen kann.

Der Hochhubwagen darf nicht an Orten verwendet werden, die nicht ausreichend beleuchtet sind.

Die Deichsel darf nicht im rechten Winkel gedreht werden um den Hochhubwagen zu stoppen.

Der Hochhubwagen darf nicht zum Heben oder Transportieren von Personen verwendet werden. Der Hochhubwagen darf nicht als Wagenheber verwendet werden.

Das Ende der Gabelarme darf nicht als Hebel zum Heben einer Last verwendet werden.

Der Hochhubwagen darf nicht für Anwendungen eingesetzt werden, bei denen die Gefahr besteht, dass die Nennkapazität überschritten wird.

Der Hochhubwagen darf nicht für Anwendungen eingesetzt werden, bei denen die Gefahr einer unbeabsichtigten Bewegung besteht.

Der Hochhubwagen darf nicht zum Transport freischwinger Lasten verwendet werden. Mit Ausnahme von Be- und Entladevorgängen darf der Hochhubwagen nicht mit den Gabelzinken in der oberen Position fahren.

Der Hochhubwagen darf nicht in einer potenziell explosiven Atmosphäre verwendet werden.