

SB 18 LTX-3 BL I (602356650) Akku-Schlagbohrmaschine 2x18V/5.2Ah Li-Ion; Ladegerät ASC 30-36 V; Kunststoffkoffer

Bestell-Nr. 602356650
EAN 4007430298249



Abbildung stellvertretend



- Bürstenlose 3-Gang-Schlagbohrmaschine mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen
- 3. Gang mit hoher Drehzahl (max. 3800 /min) für erweiterten Einsatzbereich und noch schnelleren Bohrfortschritt
- Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
- Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz beim Bohren und Schrauben
- Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes, feinfühliges Arbeiten
- Hochleistungsfähiges Schlagwerk für beste Arbeitsergebnisse
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
- Spannhals (Ø 43 mm) für vielfältigen Einsatz
- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack

Technische Werte

Kennwerte

Art des Akkupacks	Li-Ion
Spannung des Akkupacks	18 V
Kapazität des Akkupacks	5.2 Ah
Max. Drehmoment weich	60 Nm
Impulsmoment	65 Nm
Max. Drehmoment hart	120 Nm
Einstellbares Drehmoment	1 - 20 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk	16 mm
Bohr-Ø Beton	16 mm
Bohr-Ø Stahl	13 mm
Bohr-Ø Weichholz	65 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 0 - 2050 / 0 - 3800 /min
Max. Schlagzahl	32300 /min
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	2.6 kg

Vibration

Bohren Metall	3.8 m/s ²
Messunsicherheit K	1.5 m/s ²
Schlagbohren Beton	17.7 m/s ²
Messunsicherheit K	1.5 m/s ²

Geräuschemission

Schalldruckpegel	71 dB(A)
Schalleistungspegel (LwA)	82 dB(A)
Messunsicherheit K	3 dB(A)

Lieferumfang

Schnellspannbohrfutter Futuro Plus mit Metallhülse

Zusatzhandgriff

Gürtelhaken und Bitdepot

2 Li-Power Akkupacks (18 V/5,2 Ah)

Ladegerät ASC 30-36 V "AIR COOLED"

Kunststoffkoffer