

		GEMÄß ANHANG IV DER VERORDNUNG (EU) 2015/1186 ZUR ERGÄNZUNG DER RICHTLINIE 2010/30/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES IM HINBLICK AUF DIE ENERGIEVERBRAUCHSKENNZEICHNUNG VON EINZELRAUMHEIZGERÄTEN			
Model		4020		EN 12815:2006	
Type		Wood cooker Küchenofen (Dauerbrandherd)			
Test report Number Test Report Nummer CPR 237/18.02.2021		DOP Number DOP Nummer 012-HS-2022-02-10			
Intermittent operation Zeitbrandfeuerstätte		Chimney Connection Schornsteinanschluss		Single Einzeln	
Recommended fuels Empfohlene Brennstoffe		Wood logs Holz / Scheitholz			
Nominal Heat Output Nennwärmeleistung	7,90 kW	Appliance Efficiency Wirkungsgrad		81,45 %	
CO (13 O₂)	0,06 % 775 mg/m³	Dust Emissions (13 O₂) Staub Emissionen		16,83 mg/m³	
NO_x	96 mg/m³	OGC (C_xH_y)		4,90 mg/m³	
Temperature of flue gas Abgas Temperatur	229,95 °C	Chimney Draught Schornsteinzug		11,80 Pa	
Gass flow mass / Abgasmassenstrom		8,14 g/s			
Minimum distance Mindestabstände		Lateral seitlich 600 mm	Rear hinten 600 mm	Front Vorne 1000 mm	
Read and follow the operating instructions Lesen und Befolgen Sie die Bedienungsanleitung					
The above mentioned values are valid only in proof conditions Die oben genannten Werte gelten nur unter Prüfbedingungen					
On the basis of the type test according to EN 12815:2006, we confirm that the requirements for the emission limit values and the minimum efficiency according to the 2nd stage, I.BImSchV (from 2015) are complied with.					
Wir bestätigen auf Grundlage der Typprüfung nach EN 12815:2006 dass Die Anforderungen an die Emissionsgrenzwerte und den Mindestwirkungsgrad gemäß 2. Stufe, I.BImSchV (ab 2015) eingehalten werden.					

