

Technische Daten (Deutsch)

Bezeichnung	Wert
Modellnummer	800-322V90 (BG-47)
Nettoinhalt	46 Liter
Spannung	Wechselstrom 220 - 240 V
Frequenz	50 - 60 Hz
Nennleistung	60 W
Kältemittel	R600a
Energieeffizienzklasse	D

Ergänzende technische Geräteinformationen (aus Bedienungsanleitung DE)

1. Temperatureinstellbereich

1. Minimal einstellbar: 0 ° C / 32 ° F
2. Maximal einstellbar: 20 ° C / 68 ° F

2. Anzeigebereich Bedienfeld Temperaturanzeige: 0 bis 37 ° C / 32 bis 99 ° F

3. Temperaturanzeigestabilität

1. Celsius-Modus: Bei einer Abweichung des gemessenen Wertes von ± 1 ° C zur Solltemperatur wird der eingestellte Wert angezeigt
2. Fahrenheit-Modus: Bei einer Abweichung des gemessenen Wertes von ± 2 ° F zur Solltemperatur wird der eingestellte Wert angezeigt

4. Aufbau & Kapazität

1. Einlegeböden: insgesamt 1 Stück
2. Kühldauer (25 ° C Umgebung, leer): ca. 30 Minuten von 25 ° C auf 17 ° C
3. Empfohlene Einstelltemperatur: 17 ° C
4. Energieverbrauch bei 17 ° C Einstellung: 0,167 kWh/24 h

5. Material & Gefahrstoffhinweis

1. Enthält brennbares Kältemittel R600a und Treibmittel Cyclopentan
6. Installationsvorgabe Abstand Oben, hinten und an den Seiten jeweils 10 cm Freiraum für Luftzirkulation

7. Elektronikfunktionen

1. Automatische Lichtabschaltung nach 10 Minuten ohne Tastenbedienung
2. Speicherfunktion: Nach Stromausfall bleiben Temperatur- und ° C/° F-Einstellung erhalten
3. Zwangsabtaufunktion: Kompressor stoppt nach 8 Stunden, läuft wieder ab 5 ° C am Abtaufühler
8. Fehlercode „LL“ Temperatur unter 0 ° C: Anzeige blinkt, Kühlung wird abgeschaltet
Temperaturfühler defekt/unterbrochen oder Umgebung über 37 ° C: Kompressor läuft 15 Min., pausiert 18 Min.

9. Sonstiges

1. Beleuchtung nicht austauschbar; bei Defekt der Leuchte ist das gesamte Gerät auszutauschen
2. Nur freistehende Aufstellung, kein Einbaugerät
3. Nicht für Camping / Regen exposition geeignet