



# Reparatur-Set


Für Holzoberflächen

Verfügbarkeit	
Anz. je Palette	288
<b>Größe / Menge</b>	<b>Stück</b>
Gebinde-Typ	Set im Karton
Gebinde-Schlüssel	01
<b>Art.-Nr.</b>	
4955	■

**Verbrauch**

Nach Bedarf

**Anwendungsbereiche**



- Holz innen
- Lackierte und geölte Holzoberflächen
- Holzböden & -treppen
- Parkett & Laminat
- Möbel, Küchen & Türen

**Eigenschaften**

- Alle notwendigen Hilfsmittel in einem Set:
  - 11 Stangen Hartwachs
  - 1x Schmelzer (inkl. Batterien) und Hobelrillen am Griff
  - 1x Baumwolltuch
  - 1x Pinsel-Stift Klarlack (seidenmatt)

**Zertifikate**

- [Pflege von geölten Flächen](#)
- [Pflegeanleitung für versiegelte Böden und Treppen](#)

**Zusätzliche Informationen**

- [Verarbeitungsanleitung](#)

**Mögliche Systemprodukte**

- [Wischpflege für geölte Böden <sup>\[eco\]</sup> \(7699\)](#)

**Arbeitsvorbereitung**

- **Vorbereitungen**  
Die zu reparierende Schadstelle muss sauber, trocken & fettfrei sein  
Evtl. lose, abstehende Teile vor der Reparatur entfernen



## Verarbeitung

Passenden Farbton auswählen  
Schmelzer erwärmen, kleine Portionen Füllstoff abschmelzen & mischen  
Schadstelle mit Wachsgemisch füllen  
Überstände des Wachses mit Hobelrillen abtragen  
Oberfläche mit Vlies entfetten  
Versiegelungsstift gut schütteln  
Oberfläche mit Versiegelungsstift lackieren  
Glanzgrad mit Schleif- & Poliertuch anpassen  
Angebrochene Gebinde gut verschließen und möglichst bald aufbrauchen.

## Verarbeitungshinweise

### ■ Trocknung

Versiegelungsstift:  
Staubtrocken: nach ca. 5 Minuten  
Griffest: nach ca. 10 Minuten  
Überarbeitbar: nach ca. 10 Minuten  
Volle Belastbarkeit nach ca. 30 Minuten

Wachs-Stifte:  
Bearbeitbar/Überarbeitbar nach Abkühlen bei Raumtemperatur

### ■ Verdünnung


Verarbeitungsfertig

## Hinweise

"Pflegeanleitung für geölte Flächen" beachten.  
"Pflegeanleitung für versiegelte Böden und Treppen" beachten.

## Lagerung / Haltbarkeit

Im ungeöffneten Originalgebinde kühl, trocken und vor Frost geschützt gelagert mind. 24 Monate.



## Sicherheit / Regularien

Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung und Ökologie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

## Entsorgungshinweis

Größere Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften in der Originalverpackung zu entsorgen. Völlig restentleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen. Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nicht in den Ausguss leeren.

Wir weisen darauf hin, dass die vorstehenden Daten/ Angaben in der Praxis bzw. im Labor als Richtwerte ermittelt wurden, und daher grundsätzlich unverbindlich sind.

Die Angaben stellen daher lediglich allgemeine Hinweise dar und beschreiben unsere Produkte sowie informieren über deren Anwendung und Verarbeitung. Dabei muss berücksichtigt werden,

dass aufgrund der Unterschiedlichkeit sowie der Vielseitigkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen, der verwendeten Materialien und Baustellen naturgemäß nicht jeder Einzelfall erfasst werden kann. Insoweit empfehlen wir daher in Zweifelsfällen entweder Versuche durchzuführen oder bei uns nachzufragen. Soweit wir nicht spezifische Eignungen oder Eigenschaften der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich

zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, auch wenn sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Technischen Merkblattes ersetzt die Neuauflage das bisherige Technische Merkblatt.