Produktinformation

Felgenreiniger Spezial



Beschreibung

Spezialreiniger mit praktischem Schmutzindikator. Reinigt Alu- und Stahlfelgen intensiv und schonend. Entfernt dabei mühelos Bremsabrieb sowie sonstigen Schmutz. Reduziert hartnäckige Neuverschmutzungen und sichert bei regelmäßiger Anwendung strahlenden Glanz und eine lange Lebensdauer der Felgen. pHhautneutral.

HSC Falgor color and a second co

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

Eigenschaften

- ausgezeichnete Reinigungswirkung
- pH-hautneutral
- reinigt schonend
- sehr hohe Netzwirkung
- für Alu- und Stahlfelgen geeignet

Technische Daten

Geruch charakteristisch

Basis Tenside
Form flüssig
Dichte bei 20 °C 1,09 g/cm³

Farbe/Aussehen gelb pH-Wert 7-8

Einsatzgebiet

Für Felgen jeder Bauart. Nicht auf nachlackierten Felgen anwenden.

Anwendung

1. Felgenreiniger Spezial gleichmäßig auf die verschmutzten Felgen sprühen. Hinweis für die 1 l-Sprühflasche: Bei schneller Betätigung des Triggers entsteht ein breites und flächiges, bei langsamer Betätigung ein punktuelles Sprühbild. 2. Je nach Verschmutzungsgrad 5-7 Min. einwirken, jedoch nicht antrocknen lassen. 3. Bei extrem härtnäckigen Verschmutzungen mittels Schwamm oder Bürste nacharbeiten. 4. Der Reinigungsvorgang lässt sich durch Farbänderung visuell kontrollieren und erreicht sein Optimum bei kompletter Violettfärbung. 5. Felgen mit Hochdruckreiniger gründlich abspülen. Hinweis: Nicht auf heißen Felgen oder in praller Sonne anwenden! Bei empfindlichen Oberflächen vor Gebrauch Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen!

Erhältliche Gebinde

1 l Sprühflasche Kunststoff 1597

D

20 l Kanister Kunststoff 21737

D-GB

Phone: +49 731 1420-0 Fax: +49 731 1420-82 E-Mail: info@liqui-moly.de