



CE



VDE

### Funktionsbeschreibung

Freiheit für die Hände. Kompakt-Heißluftgebläse HL Stick für präzise, punktgenaue Erwärmung, ideal für Bastler und Modellbauer. Handlich, griffig und leicht, Hand- und Standgerät in einem, sensationelle Standfestigkeit, mit integriertem LED-Arbeitslicht und inkl. 4 Aufsatz-Düsen. Red Dot Design Award: Der HL Stick wurde für sein Design mit dem Red Dot Product Design Award 2013 ausgezeichnet

### Technische Daten

Temperatur	400 – 500 °C	Heizelement austauschbar	Nein
Luftmenge	100 l/min	Wiederanlaufschutz	Nein
Temperatureinstellung	stufenlos	Temperaturscanner	Nein
Einstellung per	Stufenschalter	Feinstaubfilter	Nein
Luftstromregulierung	Stufen	Thermosicherung	Ja
Programmierungsfunktion	Nein	Thermoschutzabschaltung	Nein
Resthitzeanzeige	Nein	ESD	Nein
Cool-Funktion	Nein	Düsenaufnahme, Typ	19
Motor, Typ	Bürstenmotor	Kabellänge	2,2 m
Heizelement	Keramikheizung	Abmessungen (L x B x H)	235 x 78 x 76 mm
Netzanschluss	220 – 230 V / 50 Hz	VPE1, Nettogewicht	0,594 kg
Funktion, Aufhängemöglichkeit	Ja	Herstellergarantie	3 Jahre
Funktion, Lebensdauer, Motor	250 Std	VPE1, EAN	4007841004019
Funktion, Lebensdauer, Heizung	250 Std		

Heißluftgebläse

# HL Stick

EAN 4007841 004019

Art.-Nr. 004019



## Zubehör

EAN 4007841 002886	Reduzierdüse 7 mm
EAN 4007841 077358	Reduzierdüse mit Schutzreflektor
EAN 4007841 077556	Reflektordüse 10 mm
EAN 4007841 077655	Reflektordüse 40 mm