

EU-Konformitätserklärung zum Energieverbrauch gemäß (EU) 2019/2019

Energielabel (EU) 2019/2016

Angewandte Norm EN 62552: 2020

Produktdatenblatt

| | |
|--|---|
| Name oder Handelsmarke des Lieferanten | LIEBHERR |
| Anschrift des Lieferanten | Liebherr-Hausgeräte GmbH Memminger Straße 77-79 88416 Ochsenhausen Deutschland |
| Modellkennung | RBstd 528i_994769251 |

Elektrische Daten

| Parameter | Wert | Parameter | Wert |
|-------------------|---------|------------------|-------|
| Spannung (in V ~) | 220-240 | Frequenz (in Hz) | 50-60 |

Art des Kühlgeräts

| | | | |
|---------------------|------|-------------------|-------------|
| Geräuscharmes Gerät | nein | Bauart | freistehend |
| Weinlagerschrank | nein | Anderes Kühlgerät | ja |

Allgemeine Produktparameter

| | | | | |
|--|--------|---|---|-----|
| Gesamt- abmessungen (in mm) | Höhe | 1855 | Gesamtrauminhalt (in dm ³ oder l) | 384 |
| | Breite | 597 | | |
| | Tiefe | 675 | | |
| EEL | 80 | Energieeffizienzklasse | D | |
| Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 pW) | 35 | Luftschallemissionsklasse | B | |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 134 | Klimaklasse | erweiterte gemäßigte, gemäßigte, subtropische, tropische Zone | |
| Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist | 10 | Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist | 43 | |
| Winterschaltung | nein | | | |

Fachparameter

| Fachtyp | | Rauminhalt des Fachs (in dm ³ oder l) | Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C) | Gefriervermögen (in kg/24h) | Entfrostungsart (automatische Entfrostung = A, manuelle Entfrostung = M) |
|------------------------------------|------|--|---|-----------------------------|--|
| Speisekammerfach | nein | - | - | - | - |
| Weinlagerfach | nein | - | - | - | - |
| Kellerfach | nein | - | - | - | - |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | ja | 246,2 | 5 | - | A |
| Kaltlagerfach | ja | 137,9 | 0 | - | A |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | nein | - | - | - | - |
| Ein-Sterne-Fach | nein | - | - | - | - |
| Zwei-Sterne-Fach | nein | - | - | - | - |
| Drei-Sterne-Fach | nein | - | - | - | - |
| Vier-Sterne-Fach | nein | - | - | - | - |
| Zwei-Sterne-Abteil | nein | - | - | - | - |
| Fach mit variabler Temperatur | nein | - | - | - | - |

Für Vier-Sterne-Fächer

| | |
|-------------------------|------|
| Schnelleinfrierfunktion | nein |
|-------------------------|------|

Für Weinlagerschränke

| | |
|---------------------------------|---|
| Anzahl der Standardweinflaschen | - |
|---------------------------------|---|

Lichtquellenparameter

| Lichtquelle | Verwendete Beleuchtungstechnologie | Energieeffizienzklasse |
|-------------|------------------------------------|------------------------|
| 1 | LED | G |
| 2 | LED | G |
| 3 | LED | G |
| 4 | LED | F |
| 5 | LED | G |

Weitere Angaben

Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie: 24 Monate

Weitere Angaben: -

Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 4 Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind: <https://home.liebherr.com/>

Der Energieverbrauch wurde durch Messungen nach EN 62552:2020 bestätigt.

RBstd 528i

Standkühlschrank mit BioFresh Professional

△ Peak



← 60 →



| | |
|--|--|
| Energieeffizienzklasse | |
| Energieverbrauch Jahr/24 h | 134 / 0,367 kWh ¹ |
| Gesamtvolumen | 384 l ² |
| Volumen | Kühlteil: 246,2 l / BioFresh-Teil: 137,9 l |
| Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse | 35 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaklasse | SN-T (+10 °C bis +43 °C) |
| Frequenz / Spannung | 50-60 Hz / 220-240 V~ |
| Anschlusswert | 1,2 A |
| Tür / Seitenwände | SmartSteel / SmartSteel |
| Aussenmaße in cm (H / B / T) | 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹ |
| Steuerung | |
| Art der Steuerung | 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe |
| Schnittstelle | SmartDeviceBox inclusive |
| Türalarm | optisch und akustisch |
| Kühlteil | |
| Umluftkühlung | PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter und Ambilight |
| Innentür | Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBox ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose |
| VarioSafe | Ja |
| Flaschenablage | Integrierte Flaschenablage |
| Beleuchtung | LED-Lichtpanel beidseitig LED-BioFresh-Beleuchtung |
| Anzahl BioFresh-Safes | 3 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe mit HydroBreeze, 1 Fish & Seafood-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem |
| Ausstattungs Vorteile | |
| Türanschlag | Wechselbarer Türanschlag |
| Wechselbare Türdichtung | Ja |
| EAN-Nr. | 4016803089834 |

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

² Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.