

Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	WELCOME
Modellkennung	UBH6000
Jährlicher Energieverbrauch	15,2 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	A
Fluiddynamische Effizienz	18,1
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	C
Beleuchtungseffizienz	44,7 lx/W
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad	45,9 %
Klasse für den Fettabscheidegrad	F
Luftstrom (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	164 m³/h
Luftstrom (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	320 m³/h
A-bewertete Luftschallemissionen (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	45 dB
A-bewertete Luftschallemissionen (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	63 dB

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 31/03/2026.



EPREL-Eintragungsnummer 2537853

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2537853>

Voluntary parameters:

GTIN identifier: 5905805324748

Lieferant: PKM GmbH & Co. KG (Importeur)

Website:

Kundenbetreuung:

Name: Produktmanagement

Website:

E-Mail-Adresse: info@bega-bbk.de

Telefonnummer: 05281 974730

Anschrift:

Poznanska 113a
62-052 Komorniki
Polen

Abbildung kann vom Original abweichen


A

Einbau-Dunstabzugshaube, ausziehbar

UBH6000

Beschreibung

Die LED-Beleuchtung lässt Ihr Kochfeld stets im perfekten Licht erstrahlen

Energieeffizienzklasse A
Ausziehbar
Edelstahlblende



Technische Daten	
Geräteart	Einbau-Dunstabzugshaube, ausziehbar
Material	Stahlblech silber lackiert mit Edelstahlblende
Einbaubreite	60 cm
Unterbau	Ja
Drucktasten	2 Stück
Leistungsstufen	2 Stufen
Umluftbetrieb	Ja
Abluftbetrieb	Ja
jährlicher Energieverbrauch (AECood)	15,2 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	A
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	18,1
Fluiddynamische Effizienzklasse	C
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	44,7 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad	45,9
Klasse für den Fettabscheidegrad	F
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit	163,9 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit	319,7 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit	45 dB/A
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit	63 dB/A
Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL)	2,00 Watt
Anschlusswert	35,00 Watt
Beleuchtungssystem	LED

Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	1 x 2,00 Watt
Spannung	220 - 240 Volt
Frequenz	50 Hz

Ausstattung	
Fettfilter Menge	1
Fettfilter Material	Aluminium
Fettfilter spülmaschinenfest	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch	Nein
mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter	Optional
mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung	Ja

Logistik	
Geräteabmessungen Höhe	17,60 cm
Geräteabmessungen Breite	60,00 cm
Geräteabmessungen Tiefe	28,00 -43,00 cm
Verpackungsabmessungen Höhe	25,00 cm
Verpackungsabmessungen Breite	70,00 cm
Verpackungsabmessungen Tiefe	39,00 cm
Nettogewicht	6,00 kg
Bruttogewicht	7,00 kg
Containermenge 40HQ	996 Stück
Garantie	2 Jahre
Artikelnummer	50906 / 1133400P
EAN Nummer	5905805324748
EPREL-Registrierungsnummer	2537853

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in´s Freie (Mauerdurchführung = 120mm Ø / Bohrung ca. 130mm Ø)