

HDS PRO TOOL



Dzięki systemowi ukrytych tarasów ESSVE (HDS) możesz budować drewniane tarasy całkowicie bez widocznych łbów śrub. HDS składa się ze śrub, specjalnych bitów i narzędzi montażowych. Wkręt mocuje się za pomocą narzędzia do boku deski, dzięki czemu staje się całkowicie ukryty, co daje schludny efekt i minimalizuje frezowanie.

OPIS

Użyj dostarczonych podkładek dystansowych, aby zapewnić szczelinę pomiędzy deskami tarasowymi. Narzędzie montażowe przeznaczone jest do desek tarasowych o szerokości 105-155mm. Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami montażu dostawcy drewna dotyczącymi regularnych odległości i odległości pomiędzy każdą deską, aby zoptymalizować żywotność tarasu.

WSKAZÓWKI MONTAŻOWE

Ustaw narzędzie montażowe zgodnie z szerokością drewna, podnosząc szary przycisk blokujący. Umieść narzędzie montażowe na desce tarasowej nad legarem i zaciśnij je. Umieść jedną śrubę HDS w każdym otworze montażowym. Użyj podkładek dystansowych, aby zachować odpowiednią odległość pomiędzy deskami. Wkręć śrubę Essve HDS za pomocą oznaczonego na czerwono, specjalnie dostosowanego zestawu bitów TX15x100mm. Zawsze zaczynaj od najbardziej zewnętrznej śruby.

Artykuły			
Nr katalogowy	Wielkość chwytu (mm)	Opakowanie	Zawartość
701517	105-155 mm	ESSBOX 304	1 SZT
Akcesoria			
Nr katalogowy	Zawartość		
10003490	250 SZT		
701562	250 SZT		
701550	250 SZT		
701560	250 SZT		
10003491	250 SZT		