

Kreuzschalter AP FR dgr

31127:UNITEC



Artikel Höhe 60,00 mm

Artikel Breite 85,00 mm

Artikel Tiefe 65,00 mm

Artikel Verpackungsart SW

VE Menge 10 PAK



Beschreibung

Der Kreuzschalter Aufputz Feuchtraum bietet umfangreiche Anwendungsmöglichkeiten und kann beispielsweise im Keller, in der Werkstatt, der Garage, Hallen oder Waschräumen eingesetzt werden. Darüber hinaus findet er auch Anwendung im geschützten Außenbereich und ist durch seine Feuchtraumtauglichkeit IP54 gegen Staub und Spritzwasser geschützt. Der Kreuzschalter kann somit überall dort verbaut werden, wo mittels einer Kreuzschaltung mehrere Verbraucher betrieben werden sollen, selbst in der Nähe von Wasser. Die Installation gestaltet sich durch die mitgelieferten Steckklemmen als sehr einfach. Somit kann eine mühelose Verdrahtung mit der vorhandenen Wandverkabelung hergestellt werden. Das Material des Feuchtraum Kreuzschalters besteht aus Thermoplastik und ist darüber hinaus halogenfrei.

MTS MarkenTechnikService GmbH & Co. KG | Carl-Benz-Straße 2 | 76761 Rülzheim

Tel: +49 7272/9801 -100

info@mts-gruppe.com | www.mts-gruppe.com