- 26 Arretierung (Trimmer Cart)
- 27 Führung (Trimmer Cart)
- 28 Kreuzschlitz-Schraubendreher

Abb. A

- 29 Schraube (Schutzhaube)

Abb. B

- 30 Entriegelung (Spulenkapsel)
- 31 Spulenabdeckung
- 32 Fadenschneider

Funktionsbeschreibung

Der Akku-Multitrimmer besitzt als Schneideeinrichtung eine Fadenspule.

Zusätzlich ist das Gerät ausgestattet mit:

- Spulen-Schneidsystem
- verstellbarem Alu-Teleskoprohr
- schwenk-/drehbarem Motorkopf
- Schutzhaube mit Fadenschneider
- Distanzbügel
- Trimmer Cart

In Verbindung mit dem Trimmer Cart kann der Akku-Multitrimmer als City-Rasenmäher genutzt werden.

Die Funktion der Bedienteile entnehmen Sie bitte den nachfolgenden Beschreibungen.

Technische Daten**Akku-Multitrimmer .PAMT 20-Li A1**

Bemessungsspannung U 20 V =

Gewicht mit Zubehör ≈ 2 kg

Leerlaufdrehzahl n_0 8000 min^{-1}

Schnittkreis $\varnothing 280 \text{ mm}$

Fadenspule

- Fadenstärke $\varnothing 1,6 \text{ mm}$

- Fadenlänge 5 m

Schalldruckpegel L_{pA}

..... 74,5 dB; $K_{pA}=3 \text{ dB}$

Schallleistungspegel L_{WA}

- gemessen 85,5 dB; $K_{WA}=2,88 \text{ dB}$

- garantiert 96 dB

Vibration a_h

- Handgriff $1,563 \text{ m/s}^2$; $K < 2,5 \text{ m/s}^2$

- Zusatzhandgriff

..... $1,419 \text{ m/s}^2$; $K < 2,5 \text{ m/s}^2$

Akku Li-Ion

Temperatur $\leq 50 \text{ }^\circ\text{C}$

- Ladevorgang $4 - 40 \text{ }^\circ\text{C}$

- Betrieb $-20 - 50 \text{ }^\circ\text{C}$

- Lagerung $0 - 45 \text{ }^\circ\text{C}$

PARKSIDE Performance Smart Akku

Smart PAPS 204 A1/Smart PAPS 208 A1

- Frequenzband 2400-2483,5 MHz

- Sendeleistung $\leq 20 \text{ dBm}$

Trimmer Cart

Gewicht $\approx 3,3 \text{ kg}$

Schnitthöhenverstellung (2-stufig)

..... 35/55 mm

Vibration a_h

- Handgriff $1,331 \text{ m/s}^2$; $K < 2,5 \text{ m/s}^2$

- Zusatzhandgriff

..... $1,254 \text{ m/s}^2$; $K < 2,5 \text{ m/s}^2$

Lärm- und Vibrationswerte wurden entsprechend den in der Konformitätserklärung genannten Normen und Bestimmungen ermittelt.

Der angegebene Schwingungsgesamtwert und der angegebene Geräuschemissionswert sind nach einem genormten Prüfverfahren gemessen worden und können zum Vergleich eines Elektrowerkzeugs mit einem anderen verwendet werden. Der angegebene Schwingungsgesamtwert und der angegebene Geräuschemissionswert können auch zu einer vorläufigen Einschätzung der Belastung verwendet werden.

⚠️ WARNUNG! Die Schwingungs- und Geräuschemissionen können während der tatsächlichen Benutzung des Elektrowerkzeugs von dem Angabewert abweichen, abhängig von der Art und Weise, in der das Elektrowerkzeug verwendet wird. Es