

### Beschreibung

Reinigt, pflegt und beseitigt Blindstellen sowie Rost an allen Chromteilen von Pkw, Nfz, Motorrädern und Fahrrädern. Sorgt für ursprünglichen Glanz und konserviert dank Schutzfilm über eine längere Zeit.



### Eigenschaften

- exzellenter Korrosionsschutz
- bildet einen haftfesten Schutzfilm
- erzeugt sehr guten Glanzeffekt

### Technische Daten

Löslichkeit	löslich in Benzin
Basis	Polierpigmente
Dichte bei 20 °C	1,118 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Farbe/Aussehen	hellgrau
Flammpunkt	70 °C
pH-Wert	8,5 (20°C) DIN 19268
Form	Paste, flüssig
Geruch	charakteristisch
Viskosität bei 40 °C	>20,5 mm <sup>2</sup> /s
Mindesthaltbarkeit bei originalem, geschlossenem Gebinde	30 Monate

### Einsatzgebiet

Für alle Chromteile an Pkw, Nfz, Motorrädern und Fahrrädern.

### Anwendung

1. Vor Gebrauch gut schütteln. 2. Anschließend mit Microfasertuch (Art.-Nr. 1651) auf die zu pflegenden Teile aufbringen und unter leichtem Druck einreiben. 3. Leicht antrocknen lassen und mit trockener Stelle des Microfasertuchs auspolieren. 4. Bei hartnäckiger Verschmutzung den Vorgang wiederholen, bis gewünschtes Ergebnis erzielt ist. Hinweis: Nicht auf heißen Oberflächen und nicht auf chromüberzogenen Teilen anwenden!

### Erhältliche Gebinde

250 ml Flasche Kunststoff 1529  
D

**Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.**