



Technisches Datenblatt

01 vom 05.09.2018

Dekorwachs

Bienenwachs und Carnaubawachs

BESCHREIBUNG:

Das pastöse Dekorwachs ist eine Dispersion aus Bienenwachs und Carnaubawachs, angereichert mit mineralischen Pigmenten. Es ist erhältlich in sechs Pastelltönen und eignet sich damit ideal für Patina- und Dekapé-Effekte auf rauen, gebeizten, gebürsteten oder zuvor mit Shabby Provence behandelten Holzoberflächen. Die verschiedenen Farben des Dekorwachses heben sich besonders von weißen oder natürlichen Oberflächen ab. Das Dekorwachs pflegt und schützt ohne den Zusatz von Silikonen oder synthetischen Harzen. Mit seiner reichhaltigen und cremigen Konsistenz lässt es sich leicht auftragen und ist kompatibel mit anderen, transparenten oder farbigen Bienenwachsen aus dem Borma-Sortiment, mit denen es vermischt werden kann, um weitere Farbtöne und Farbabstufungen zu erzeugen. Es besitzt ausgezeichnete schützende und wasserabweisende Eigenschaften. Nur für die Anwendung im Innenbereich.

ANWENDUNGSBEREICH:

Für unbehandelte oder zuvor mit Lacken, Farben und anderen Versiegelungen aus dem Borma-Sortiment behandelte Holzoberflächen im Innenbereich. Für die Restauration von antiken Möbeln. Ideal zur Veredelung von Möbeln, Innentüren, Vertäfelungen, Rahmen und Holzmöbel im Allgemeinen.

CHEMISCHE/PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN:

Dichte:	0,85 +/- 0,02 g/cm ³
Viskosität (nach Ford #4):	n.a.
Feststoffgehalt:	31 +/- 1 %
Zeit bis zur vollständigen Trocknung (20°C):	24 +/- 6 Stunden
Ertrag:	30-40m ² pro Liter, abhängig von der Absorptionsrate des Holzes
Reinigung und Verdünnung:	gebrauchsfertiges Produkt; nach Bedarf verdünnbar mit Solwachs

VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHE:

Stellen Sie sicher, dass die zuvor aufgetragenen Anstriche, Farben oder Lacke vollständig getrocknet sind. Das Produkt kann auf jede Art von Untergrund aufgetragen werden. Das Überstreichen von Wachsversiegelungen ist schwierig.



BORMA WACHS®

Wood Professional Cosmetics

ANWENDUNG:

Tragen Sie das Produkt mit dem Pinsel oder Tuch gleichmäßig und dem gewünschten dekorativen Effekt entsprechend auf. Warten Sie 10-20 Minuten oder weniger, bevor Sie das überschüssige Produkt entfernen. Die Wartezeit bestimmt die Intensität der Farbe. Polieren Sie die Oberfläche mit einem nicht fuselnden Wolltuch oder einer Polierbürste nach. Warten Sie mindestens 24 Stunden, bis die Oberfläche komplett getrocknet ist.

TECHNISCHE HINWEISE:

Um eine gleichmäßige Trocknung zu erreichen, tragen Sie das Produkt gleichmäßig und ohne Überschuss auf. Es ist nicht ratsam, die Öle bei direkter Sonneneinstrahlung, auf heißen Oberflächen, bei starkem Wind, Regen, Nebel oder bei Gefahr von Nachtfrost aufzutragen.

Führen Sie immer einen Vorversuch auf einer weniger wichtigen Stelle durch, um zu prüfen, ob der Effekt der Behandlung dem gewünschten Ergebnis entspricht, und die Kompatibilität mit unbekannten Untergründen zu prüfen.

Die Anwendung auf Hartholz und/oder exotischen Hölzern kann die Trocknungszeit erheblich verlangsamen.

Sorgen Sie während und nach der Anwendung immer für ausreichende Belüftung.

Produkte auf Basis von natürlichem Wachs können normalerweise auf alle Arten von Untergründen, Lacken und Farben aufgetragen werden. Andererseits werden diese Produkte kaum übergestrichen. Es ist daher ratsam, den gesamten Behandlungszyklus sorgsam zu prüfen, bevor man mit der Anwendung des Produktes fortfährt.

Die Konsistenz des Produktes variiert abhängig von der Umgebungstemperatur. Die Unterschiede in der Viskosität haben keinen Einfluss auf die technische Leistung des Produktes an sich.

ARBEITSZYKLUS:

Zur Vervollständigung des Behandlungszyklus empfehlen wir die folgenden Produkte:

1. Antikwachs - Code 3420XX - wie neutrales oder farbiges Bienenwachs erfüllt es eine komplementäre Funktion
2. Shabby Provence - Code 6570XX - als eine dekorative Farbe auf Gipsbasis

BORMA COLOR-SYSTEM:

Das Produkt ist erhältlich in den folgenden Farben: 50 weiß, 101 grau, 120 gelb, 126 pink, 144 hellblau, 137 waldgrün.

Das Produkt ist kompatibel mit Ölpigmenten der CO-Serie.

VERPACKUNG:

Das Produkt ist in Behältern von 500ml und 1l erhältlich.

LAGERUNG:

Lagern Sie das Produkt an einem kühlen und gut belüfteten Ort; bei Nichtgebrauch den Behälter verschlossen halten. Von Hitze, offenen Flammen, Funken und anderen Zündquellen fernhalten. Das Produkt hat eine Haltbarkeit von 36 Monaten ab Herstellungsdatum.



BORMA WACHS®

Wood Professional Cosmetics

WARNUNG:

Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt vor der Anwendung des Produktes.

Beachten Sie die geltenden Sicherheitsvorschriften.

Für den professionellen Gebrauch.

Unsere Datenblätter basieren auf dem Durchschnitt unserer Testergebnisse. Die technische Beratung erfolgt daher in gutem Glauben, aber ohne jede Garantie. Tatsächlich sind unterschiedliche Untergründe, Anwendungsbedingungen, Installationen und Verdünnungen ein integraler Bestandteil des Endergebnisses und oft außerhalb jeder Kontrolle. Der Anwender muss die gelieferten Produkte testen, um festzustellen, ob sie für seine Bedürfnisse geeignet sind. Wir garantieren die Kontinuität der chemisch-physikalischen Eigenschaften.