



## LED Deckeneinbauspot Birla weiß dimmbar IP44 Einbaustrahler

UVP: 21,95 Euro



### Kunststoff-Deckeneinbauspot

Der runde Deckeneinbauspot Birla ist aus dem pflegeleichten Material Kunststoff hergestellt. Er besitzt eine Einbautiefe von 6 cm und ist in der Farbe Weiß gehalten. Hierdurch passt er in jede Einrichtung - ob einzeln oder zu mehreren kombiniert. Dank der spritzwassergeschützten Bauweise durch die Schutzart IP44, eignet sich der Spot nicht nur für die Verwendung in Wohnräumen, wie die dem Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Flur - sondern kann auch im Badezimmer montiert werden.

### Integrierte LED-Technik

Der Einbaustrahler besitzt ein integriertes LED-Modul. Dieses hat bei einer Lichtstärke von 600 Lumen einen Verbrauch von gerade einmal 6 Watt. Aufgrund der hohen Energieeffizienz und langen Lebensdauer sind LEDs eine optimale Alternative zu Leuchten die mit herkömmlichen Lampen betrieben werden. Über die Hausinstallation ist der Spot dimmbar.

Der Abstrahlwinkel der Leuchte beträgt 120°. Dies ist der Bereich, in dem das abgestrahlte Licht noch die Hälfte seiner ursprünglichen Lichtstärke beibehält.

### 3000 Kelvin - warmweißes Licht

Mit einer Farbtemperatur von 3000 Kelvin scheint der Deckeneinbauspot Birla in warmweißem Licht. Warmweiß wirkt angenehm und sorgt für ein gemütliches Ambiente, daher ist diese Lichtfarbe besonders für die Innenbeleuchtung sehr beliebt. Sie können den Spot einzeln verwenden, um Lichtakzente zu setzen und bestimmte Objekte oder Bereiche hervorzuheben oder Sie kombinieren den Spot zu mehreren, um eine größere und flächige Beleuchtung zu kreieren.

<b>Artikelnummer</b>	A-337580
<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Farbe</b>	Weiß
<b>Anschlussspannung</b>	230 V
<b>Leistungsaufnahme</b>	6 W
<b>Schutzklasse</b>	II
<b>Schutzart</b>	IP44
<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Dimmart</b>	Hausinstallation, Universal
<b>Lichttechnologie</b>	LED
<b>Bauform</b>	LED-Platine
<b>Farbtemperatur</b>	3000 Kelvin
<b>Lichtfarbe</b>	Warmweiß
<b>Lichtstrom</b>	600 lm
<b>Farbwiedergabeindex</b>	80
<b>Lebensdauer</b>	40000 h
<b>Schaltzyklen</b>	20000
<b>Startzeit</b>	0.5 s
<b>Abstrahlwinkel</b>	120 Grad
<b>Stil</b>	Schlicht, Zeitlos
<b>Form</b>	rund
<b>Netzstecker</b>	Nein
<b>Leuchtmittel</b>	Ja, fest verbaut

<b>Einbaumaße</b>	(T) 60 mm
<b>Produktgewicht</b>	0.15 kg