



OPUS1 Fassaden Profi

Für eine hohe Schutzwirkung gegen schädliche Witterungsverhältnisse mit bis zu 10 Jahren Wetterschutz



Produktbeschreibung

Beschreibung

Matte Dispersionsfarbe für außen.

Verwendungszweck

Für Neu- und Renovierungsanstriche

Eigenschaften

- Sehr gute Deckkraft
- Hoch UV- und wetterbeständig durch Reinacrylat
- Wasserabweisend
- UV-, abgas-, alkali und verseifungsbeständig
- Leicht zu streichen
- Hoch ergiebig
- weiß
- matt

Verpackung/Gebindegrößen

5 Liter und 10 Liter

Farbtöne

Weiß

Glanzgrad

Matt

Lagerung

Kühl, frostfrei, gut verschlossen und kindersicher aufbewahren

Hinweis

Abtönbar mit OPUS1 Voll- und Abtönfarben

Verarbeitung

Geeignete Untergründe

Mauerwerk, Naturstein, Beton, Putz und Altanstriche auf Dispersionsbasis.

Untergrundvorbereitung

Unmittelbare Umgebung der Fassade mit Folie abdecken. Fenster und Türrahmen mit Malerkrepp abkleben. Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, fest und fettfrei sein. Stark saugende, kreidende oder sandende Untergründe mit OPUS1 Fassadengrund grundieren. Alte Leimfarben mit Wasser gründlich abwaschen und nach Trocknung ebenfalls grundieren. Neuputze mind. 4 Wochen durchtrocknen lassen.

Verdünnung

Mit Wasser

Beschichtungsaufbau

Die Farbe ist gebrauchsfertig und muss nur noch gut aufgerührt werden. Als erstes streichen Sie Ecken und Kanten oder andere schwer zugängliche Stellen mit einem Flachpinsel vor. Um die Fassade optimal zu schützen, empfehlen wir mindestens zwei Anstriche mit OPUS1 Fassadenprofi. Für den Grundauftrag OPUS1 Fassadenprofi mit max. 10 % Wasser verdünnen. Deckanstrich unverdünnt auftragen. Abdeckfolie und Klebebänder entfernen.

Verbrauch

ca. 155 ml/m²

Verarbeitungsbedingungen

Verarbeitungs- und Objekttemperatur nicht unter +5°C

Trocknung/Trockenzeit

Oberflächentrocken nach ca. 4-6 Stunden

Überstreichbar nach ca. 12 Stunden

bei 20 C° und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit bei kühler und feuchter Witterung kann sich die Trockenzeit verzögern.

Werkzeuge

Für ein perfektes Ergebnis verwenden Sie geeignetes Werkzeug für Dispersionsfarben. Feuchten Sie den Farbroller vor der Verarbeitung leicht an!

Werkzeugreinigung

Mit Wasser und Seife



Technisches Merkblatt

Hinweis	Für 10 Jahre Wetterschutz ist eine TI-gerechte Verarbeitung einzuhalten.
<h2>Hinweise</h2>	
Gefahrenhinweise/ Sicherheitsratschläge (Stand bei Drucklegung)	Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
Entsorgung	Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei einer Sammelstelle für Altfarben/Altackle abgeben. Eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen. Abfallschlüssel-Nr. EWC 080112
EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt	dieses Produktes (Kat. A/c):40 g/l (2010). Dieses Produkt enthält
Produkt-Code Farben und Lacke	BSW20
Deklaration der Inhaltsstoffe	Polyacrylatharz, Calciumcarbonat, Titandioxid, Silikate, Wasser, Glykolether, Additive, Konservierungsmittel. Enthält 2-Methyl - 2H-isothiazol-3-on, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on.
KundenServiceCenter	Allergiker-hotline und technisches Merkblatt unter der Tel.-Nr. +49 (0) 800/445 6667 (kostenfrei innerhalb Deutschlands).

Technisches Merkblatt OPUS1 Fassaden Profi · Stand: November 2020

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.