


14" PUSH REEL LAWN MOWER
TONDEUSE À ROULEAU DE 14" (35.56CM)
CORTACÉSPED DE CARRETE DE EMPUJE DE 14"(35.56CM)

model / modelo / modèle
1204-14



Register product
Registrar producto
Enregistrer le produit

<https://register.americanlawnmower.com/1204-14>



AMERICAN LAWN MOWER CO.

1204-14 Product Manual

INDEX

Assembly	1
How to Order Parts	1
Usage and Care	2
Warranty	2

PACKING LIST:

- Reel Mower
- 4 Piece Handles (See Figure 1)
- Instruction Manual
- Handle Assembly Hardware Package

1204-14 Manual del producto

ÍNDICE

Ensamblaje	3
Cómo pedir piezas	3
Uso y Cuidado	4
Garantía	4

LISTA DEL EMPAQUE:

- Podadora mecánica
- 4 piezas para las manijas (Ver Ilustración 1)
- Manual de instrucciones
- Paquete de pernos y tuercas para el ensamblaje de la manija

1204-14 Manuel du produit

INDEX

Assemblée	5
Comment commander des pièces	5
Utilisation et Entretien	6
Garantie	6

LISTE DU CONTENU:

- Tondeuse à lame hélicoïdale
- Poignée en 4 pièces (Voir illustration 1)
- Manuel d'instructions
- Nécessaire de quincaillerie d'assemblage de la poignée



- Read the manual before use and ensure the mower is in safe operating condition.
- Lea el manual antes de usar y asegúrese de que el cortacésped esté en condiciones de funcionamiento seguras.
- Lisez le manuel avant utilisation et assurez-vous que la tondeuse est en bon état de fonctionnement.



- Walk slowly, maintain secure footing, and avoid mowing wet grass.
- Camine despacio, mantenga un punto de apoyo seguro y evite cortar el césped mojado.
- Marchez lentement, gardez un bon équilibre et évitez de tondre l'herbe mouillée.



- Remove debris and foreign objects from the lawn before mowing.
- Retire los escombros y objetos extraños del césped antes de cortar el césped.
- Retirez les débris et les corps étrangers de la pelouse avant de tondre.



- Exercise caution, avoid intentional collisions, and treat the mower as precision equipment.
- Tenga cuidado, evite colisiones intencionales y trate el cortacésped como un equipo de precisión.
- Faites preuve de prudence, évitez les collisions intentionnelles et traitez la tondeuse comme un équipement de précision.



- Keep hands and feet away from moving parts and avoid placing them inside the reel.
- Mantenga las manos y los pies alejados de las piezas en movimiento y evite colocarlas dentro del carrete.
- Gardez les mains et les pieds éloignés des pièces mobiles et évitez de les placer à l'intérieur du moulinet.



EST 1895
americanlawnmower.com

CALL US BEFORE RETURNING: (844) 531-3063
LLÁMANOS ANTES DE REGRESAR: (844) 531-3063
APPELEZ-NOUS AVANT DE RETOURNER: (844) 531-3063

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

ASSEMBLY HARDWARE



2 M6X55 HANDLE BOLT



3 WING NUTS



3 WASHERS



1 M6X45



2 GRIPS

INSTRUCTIONAL VIDEO



Scan QR code

Visit <http://www.americanlawnmower.com/howto/thandle>

Call (844) 531-3063 if further instruction is needed.

HANDLE ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. **Lay out** the parts of the handle as shown in **FIGURE 1**.
2. **Fasten** the 2 lower handle pieces to the upper portion of the handle using the 2-M6X55 bolts and wing nuts.
3. **Fasten** the 2 upper handlebar pieces together using the M6X45 bolt and wing nut.
4. **Lubricate** the inside of the 2 handle grips with soapy water (for easier application) and slide onto the handle.

ATTACHING THE HANDLE TO THE MOWER

1. **DO NOT** attempt to attach the handle to the bolts on the roller assembly at the rear of the mower. This is incorrect! As you follow the instruction below, refer to **FIGURE 2** for more information.
2. **After** assembling the handle, fit the holes at the end of the lower portion of the handle on the left and right side, over the short posts extending out from the side plates.

REPLACEMENT PART KITS



Scan QR code

Visit <https://americanlawnmower.com/search?q=1204-14>

Call (844) 531-3063 to order replacement parts.




FIGURE 1







FIGURE 2




RM14-HK-1
14" REEL MOWER HANDLE KIT, T-SHAPE,
SILVER WITH BLACK WING NUTS




RM-THR-1
T-HANDLE ASSEMBLY
HARDWARE PACKAGE



RM-WK8.5-1
8.5" LIGHT GRAY WHEEL KIT



RM-GPK-1
GEAR AND PAWL KIT



RM14-RAK-1
14" ROLLER ASSEMBLY KIT (HEX NUT)

ALL PARTS ARE SOLD FACTORY DIRECT. ALL SHIPPING CHARGES ARE THE RESPONSIBILITY OF THE PURCHASER.

USAGE AND CARE

1. **To prevent** unnecessary wear on blades, pull the reel mower rather than push when you are not cutting grass.
2. **Apply** a light coating of oil or WD-40 to the blades after every use.

HEIGHT ADJUSTMENT VIDEO



Scan QR code

Visit <http://www.americanlawnmower.com/howto/bracketheight>


Call (844) 531-3063 if further instruction is needed.

MINOR CUTTING HEIGHT ADJUSTMENTS

Adjustable from .5 inches (1.27cm) to 1 ¾ inches (4.45cm) (FIGURE 3)

1. **To lower the cutting height**, loosen and remove the nuts on both sides of the roller assembly.
2. **Position** the bolt through the bottom hole of the plastic roller bracket and the top hole of the mower side plate. Retighten nuts on both sides.
3. **To increase the cutting height**, loosen and remove the nuts on both sides of the roller assembly.
4. **Position** the bolt through the top hole of the plastic roller bracket and the bottom hole of the mower side plate. Retighten nuts on both sides.

FIGURE 3



SHARPEN YOUR BLADE



SK-1 American Lawn Mower Reel Mower Sharpening Kit

Scan QR code

Visit <https://americanlawnmower.com/products/sk-1>



SK-2 American Lawn Mower Reel Mower Hand Sharpener

Scan QR code

Visit <https://americanlawnmower.com/products/american-lawn-mower-reel-mower-sharpening-kit>

CUTTING BAR RESET INSTRUCTIONAL VIDEO



Reel Mower Bar Reset

Scan QR code

Visit <http://www.americanlawnmower.com/howto/cuttingbar>

WARRANTY

There are no warranties that extend beyond the product description except that the lawn mower sold thereunder is warranted as follows:

2 YEARS LIMITED WARRANTY.

- For 2 years from purchase, The Great States Corporation/American Lawn Mower Company will replace free of charge to the original buyer, any part(s) found defective in material and/or workmanship.
- THERE IS NO OTHER EXPRESS WARRANTY. ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THOSE OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE LIMITED TO 2 YEARS FROM THE PURCHASE AND TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, AND ALL IMPLIED WARRANTIES ARE EXCLUDED. THIS IS THE EXCLUSIVE REMEDY AND LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL DAMAGES UNDER ANY AND ALL WARRANTIES.
- Warranty is limited to manual push walk behind applications and specifically excludes any non-manual powered propulsion of any kind or any commercial/non-residential applications.
- ANY NON-RESIDENTIAL USE OF THIS PRODUCT VOIDS ALL WARRANTY.
- **This warranty is not transferable and only applies to product sold directly from an authorized retailer.**
- **Proof of purchase, original dated sales receipt must accompany all warranty claims.**

California Proposition 65 Warning

This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.

⚠ WARNING: Some dust and debris created by the use of this tool could contain chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. Some examples of these chemicals are:


- chemicals in fertilizers
- compounds in insecticides, herbicides and pesticides
- arsenic and chromium from chemically treated lumber.

Your risk from exposure to these chemicals varies, depending on how often you do this type of work. To reduce your exposure, work in a well-ventilated area and with approved safety equipment, such as dust masks that are specifically designed to filter out microscopic particles.

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

HARDWARE DE MONTAJE



VIDEO INSTRUCTIVO



Escanear QR código

Visitar <http://www.americanlawnmower.com/howto/thandle>

Llame al (844) 531-3063 si necesita más instrucciones.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE DEL MANGO

1. **Coloque** las partes del mango como se muestra en la **Ilustración 1**.
2. **Fije** las 2 piezas inferiores del mango a la parte superior del mango utilizando los pernos y tuercas de ala 2-M6X55.
3. **Sujete** las 2 piezas superiores del manillar con el perno M6X45 y la tuerca del ala.
4. **Lubrique** el interior de las empuñaduras de las 2 manijas con agua jabonosa (para facilitar la aplicación) y deslícelas sobre el mango.

FIJACIÓN DEL MANGO AL CORTACÉSPED

1. **NO** intente fijar el mango a los pernos del conjunto de rodillos en la parte posterior del cortacésped. ¡Esto es incorrecto! A medida que siga las instrucciones a continuación, consulte la **Ilustración 2** para obtener más información.
2. **Después** de ensamblar el mango, coloque los orificios al final de la parte inferior del mango en el lado izquierdo y derecho, sobre los postes cortos que se extienden desde las placas laterales.

KITS DE PIEZAS DE REPUESTO



Escanear QR código

Visitar <https://americanlawnmower.com/search?q=1204-14>

Llame al (844) 531-3063 para pedir piezas de repuesto.




Ilustración 1






Ilustración 2




RM14-HK-1

KIT DE MANGO DE CORTACÉSPED DE CARRETE DE 14". FORMA DE T, PLATA CON TUERCAS DE ALA NEGRAS




RM-THR-1

CONJUNTO DE MANGO EN T, PAQUETE DE HARDWARE




RM-WK8.5-1

KIT DE RUEDAS GRIS CLARO DE 8.5"



RM-GPK-1

EQUIPO Y KIT DE TRINQUETE



RM14-RAK-1

KIT DE MONTAJE DE RODILLOS DE 14" (TUERCA HEXAGONAL)

TODAS LAS PIEZAS SE VENDEN DIRECTAMENTE DE FÁBRICA. TODOS LOS GASTOS DE ENVÍO SON RESPONSABILIDAD DEL COMPRADOR.

USO Y CUIDADO

1. **Para evitar** el desgaste innecesario de las cuchillas, tire de la cortadora de carrete en lugar de empujar cuando no esté cortando hierba.
2. **Aplique** una ligera capa de aceite o WD-40 a las cuchillas después de cada uso.

VIDEO DE AJUSTE DE ALTURA



Escanear QR código

Visitar <http://www.americanlawnmower.com/howto/bracketheight>

Llame al (844) 531-3063 si necesita más instrucciones.


AJUSTES MENORES DE ALTURA DE CORTE

Ajustable de .5 pulgadas(1.27cm) a 1 3/4 pulgadas(4.45cm) (Ilustración 3)

1. **Para bajar la altura de corte**, afloje y retire las tuercas de ambos lados del conjunto de rodillos.
2. **Coloque** el perno a través del orificio inferior del soporte de rodillos de plástico y el orificio superior de la placa lateral del cortacésped. Apriete las tuercas por ambos lados.
3. **Para aumentar la altura de corte**, afloje y retire las tuercas a ambos lados del conjunto de rodillos.
4. **Coloque** el perno a través del orificio superior del soporte de rodillos de plástico y el orificio inferior de la placa lateral del cortacésped. Apriete las tuercas por ambos lados.

Ilustración 3

Soporte del rodillo y tuerca de ajuste



AFILA TU CUCHILLA



SK-1 American Lawn Mower Reel Mower Kit de afilado

Escanear QR código

Visitar <https://americanlawnmower.com/products/sk-1>



SK-2 Cortadora de césped americana Cortadora de carrete

Afilador manual

Escanear QR código

Visitar <https://americanlawnmower.com/products/american-lawn-mower-reel-mower-sharpening-kit>

REINICIO DE BARRA DE CORTE VIDEO INSTRUCTIVO



Restablecimiento de la barra del cortacésped del carrete

Escanear QR código

Visitar <http://www.americanlawnmower.com/howto/cuttingbar>

GARANTÍA

No se extiende ninguna garantía que vaya más allá de la descripción del producto, excepto que la podadora que se vende bajo este acuerdo cuenta con la siguiente garantía:

GARANTIA LIMITADA DE 2 AÑOS.

- Por 2 años contados a partir de la fecha de adquisición, la The Great States Corporation/American Lawn Mower Company reemplazará, sin cargo alguno al comprador original, cualquier pieza que resulte ser defectuosa en lo concierne a materiales y/o a mano de obra.
- NO EXISTE NINGUNA OTRA GARANTIA EXPRESA. TODAS LAS GARANTIAS IMPLICITAS, INCLUSO LAS DE COMERCIALIZACION Y DE IDONEIDAD PARA UN PROPOSITO ESPECIFICO, SE LIMITAN A 2 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ADQUISICION. SE EXCLUYEN TODAS LAS GARANTIAS IMPLICITAS HASTA DONDE LO PERMITA LA LEY. ESTE ES EL UNICO RECURSO LEGAL, Y SE EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD CIVIL POR CUALQUIER DAÑO CONSECUENTE O EMERGENTE BAJO TODAS LAS GARANTIAS, HASTA DONDE LA LEY PERMITA TAL EXCLUSION.
- La garantía está limitada a las aplicaciones en las cuales la podadora sea empujada manualmente desde atrás y excluye específicamente todo uso con propulsión motorizada de cualquier tipo, o cualquiera aplicación comercial o no residencial.
- CUALQUIER USO NO RESIDENCIAL DE ESTE PRODUCTO ELIMINA TODA GARANTIA.
- Esta garantía no es transferible y solo se aplica a productos vendidos directamente por un distribuidor minorista autorizado.
- Todos los reclamos de garantía deben estar acompañados por el comprobante de compra el recibo de compra original con fecha.

Proposición 65 de California

Este producto contiene sustancias químicas al estado de California como causantes de cáncer, defectos de nacimiento u otros problemas reproductivos.

⚠ ADVERTENCIA: Parte del polvo y los desechos generados por el uso de esta herramienta contienen químicos reconocidos por el Estado de California como causantes de cáncer, defectos de nacimiento u otros efectos nocivos para el aparato reproductor. Algunos ejemplos de estos productos químicos son:


- químicos presentes en fertilizantes
- compuestos presentes en insecticidas, herbicidas y pesticidas
- arsénico y cromo de maderas tratadas químicamente.

El riesgo que usted corre al exponerse a estos químicos varía según la frecuencia con la que realiza este tipo de trabajo. Para reducir la exposición, trabaje en una zona bien ventilada y utilice equipo de protección aprobado, como mascarillas antipolvo especialmente diseñadas para filtrar partículas microscópicas.

⚠ ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo
- www.P65Warnings.ca.gov

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

QUINCAILLERIE D'ASSEMBLAGE



VIDÉO PÉDAGOGIQUE



Numériser QR code

Visite <http://www.americanlawnmower.com/howto/thandle>

Composez le (844) 531-3063 si vous avez besoin d'instructions supplémentaires.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DE HANDLE

1. **Disposez** les parties de la poignée comme illustré à la **illustration 1**.
2. **Fixez** les 2 pièces inférieures de la poignée à la partie supérieure de la poignée à l'aide des boulons et des écrous d'aile 2-M6X55.
3. **Fixez** les 2 pièces supérieures du guidon ensemble à l'aide du boulon et de l'écrou d'aile M6X45.
4. **Lubrifiez** l'intérieur des 2 poignées avec de l'eau savonneuse (pour faciliter l'application) et glissez-la sur la poignée.

FIXATION DE LA POIGNÉE À LA TONDEUSE

1. **NE PAS** essayer de fixer la poignée aux boulons du rouleau à l'arrière de la tondeuse. C'est faux! En suivant les instructions ci-dessous, reportez-vous à la **illustration 2** pour plus d'informations.
2. **Après** avoir assemblé la poignée, placez les trous à l'extrémité de la partie inférieure de la poignée sur les côtés gauche et droit, sur les poteaux courts qui s'étendent des plaques latérales.

KITS DE PIÈCES DE RECHANGE



Numériser QR code

Visite <https://americanlawnmower.com/search?q=1204-14>

Composez le (844) 531-3063 pour commander des pièces de rechange.




illustration 1









illustration 2



TOUTES LES PIÈCES SONT VENDUES DIRECTEMENT EN USINE. TOUS LES FRAIS D'EXPÉDITION SONT À LA CHARGE DE L'ACHETEUR.

UTILISATION ET ENTRETIEN

1. **Pour éviter** une usure inutile des lames, tirez la tondeuse à bobines plutôt que de la pousser lorsque vous ne coupez pas l'herbe.
2. **Appliquez** une légère couche d'huile ou de WD-40 sur les lames après chaque utilisation.

VIDÉO DE RÉGLAGE DE LA HAUTEUR



Numériser QR code

Visite <http://www.americanlawnmower.com/howto/bracketheight>

Composez le (844) 531-3063 si vous avez besoin d'instructions supplémentaires.


AJUSTEMENTS MINEURS DE LA HAUTEUR DE COUPE

Réglable de 0,5 pouce(1.27cm) à 1 3/4 pouce(4.45cm) (illustration 3)

1. **Pour abaisser la hauteur de coupe**, desserrez et retirez les écrous des deux côtés du rouleau.
2. **Placez** le boulon à travers l'orifice inférieur du support de rouleaux en plastique et le trou supérieur de la plaque latérale de la tondeuse. Serrez les écrous des deux côtés.
3. **Pour augmenter la hauteur de coupe**, desserrez et retirez les écrous des deux côtés de l'ensemble rouleau.
4. **Placez** le boulon à travers l'orifice supérieur du support de rouleaux en plastique et le trou inférieur de la plaque latérale de la tondeuse. Serrez les écrous des deux côtés.

illustration 3

Loquet et écrou d'ajustement



AFFÛTEZ VOTRE LAME



Kit d'affûtage pour tondeuse à gazon américaine SK-1

Numériser QR code

Visite <https://americanlawnmower.com/products/sk-1>



SK-2 American Lawn Mower Reel Tondeuse Affûteuse à main

Numériser QR code

Visite <https://americanlawnmower.com/products/american-lawn-mower-reel-mower-sharpening-kit>

RÉINITIALISATION DE LA BARRE DE COUPE VIDÉO D'INSTRUCTION



Réinitialisation de la barre de tondeuse à bobines

Numériser QR code

Visite <http://www.americanlawnmower.com/howto/cuttingbar>

GARANTIE

Il n'y a aucune garantie qui s'étende au-delà de la description du produit, exception faite pour la tondeuse à gazon qui, une fois vendue, est garantie comme suit:

GARANTIE LIMITEE DE 2 ANS.

- Pour les 2 ans suivant l'achat, The Great States Corporation/ American Lawn Mower Company s'engage à remplacer toute pièce ou partie considérée.
- IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE ECRITE. TOUTES LES GARANTIES IMPLIQUEES, INCLUANT CELLES QUI ONT RAPPORT A LA TRANSACTION D'ACHAT JUSQU'A CELLES QUI S'AJUSTENT A DES COUVERTURES PLUS PARTICULIERES SON LIMITEES AUX 2 ANS SUIVANT L'ACHAT ET S'ETENDENT JUSQU'AUX LIMITEES DICTEES PAR LA LOI ET TOUTE AUTRE GARANTIE IMPLIQUEE EST EXCLUSE. LA RESPONSABILITE DU MANUFACTURIER POUR TOUT DOMMAGE INDIRECT SOUS TOUT AUTRE GARANTIE EST NULLE A L'EXCEPTION DES LIMITEES DE GARANTIE DICTEES PAR LA LOI.
- Cette Garantie est limitée pour une tondeuse manuelle, poussée en marchant derrière et ne comprennent pas aucune tondeuse à propulsion non manuelle utilisée dans un endroit commercial, au lieu d'un endroit résidentiel.
- TOUTE UTILISATION DE CE PRODUIT A DES FINS NON RÉSIDENIELLES A POUR EFFET D'ANNULER CETTE GARANTIE.
- **Cette garantie n'est pas transférable et s'applique seulement au produit vendu directement d'un fournisseur autorisé.**
- **Une preuve d'achat, original du reçu de vente daté, doit accompagner toute réclamation de garantie.**

Proposition 65 de la Californie

Ce produit contient des agents chimiques connus dans l'état de la Californie pour causer le cancer et des malformations congénitales ou autres appareil reproducteur.

⚠ AVERTISSEMENT: l'état de Californie considère que des poussières et débris créés par l'utilisation de cet outil sont susceptibles de contenir un ou plusieurs des produits chimiques qui sont cancérigènes et à l'origine de malformations congénitales ou d'autres troubles de l'appareil reproducteur. Parmi ces produits chimiques, citons:

- les produits chimiques contenus dans les engrais.
- les composés contenus dans les insecticides, les herbicides et les pesticides.
- l'arsenic et le chrome du bois traité chimiquement.

Votre risque d'exposition à ces produits chimiques varie en fonction du nombre de fois que vous effectuez ce type de travail. Afin de réduire l'exposition à ces produits chimiques, travaillez dans un endroit bien aéré et portez un équipement de sécurité homologué, comme un masque anti-poussière spécialement conçu pour filtrer les particules microscopiques.

⚠ AVERTISSEMENT: Cancer ET Troubles de l'appareil reproducteur - www.P65Warnings.ca.gov

REV.10/17/2024



americanlawnmower.com

CALL US BEFORE RETURNING: (844) 531-3063

LLÁMANOS ANTES DE REGRESAR : (844) 531-3063

APPELEZ-NOUS AVANT DE RETOURNER : (844) 531-3063