

Montageanleitung Garagentorriegel

1. Die Torhälfte mit Drücker öffnen, die andere geschlossen lassen.
2. Von innen die günstigste Anbaustelle für die Blende suchen und eine Bezugsbohrung D 8,5 mm nach außen bohren.
3. Die Blende außen nach Bohrung und Wasserwaage ausrichten und Bohrung anzeichnen, dann bohren und verschrauben.
4. Die Durchbrüche für Riegelstange und Zylinder ausarbeiten.
5. Den Zylinder in das Schloss stecken und 4 Schrauben D 5,5 mm durch vorgesehene Löcher in der Blende bohren.
6. Zylinder mit Schlosskasten mit der Panzerplatte montieren (4x 5mm Flachrundschauben mit je 4 U-Scheiben)
7. Das Schloss auf Funktionalität prüfen.
8. Die Riegelstange anpassen, anzeichnen, bohren und verschrauben.
9. Schließen probieren.
10. Die Aushebesperrwinkel in oberen Ecken der Torflügel mit Spax-Schrauben 4,5x25 (je 3 Stück) montieren.
11. Die Schließrosette, die als Spritzschutz dient, wird zum Schluss noch mit 3 Schrauben befestigt.
12. Alle Funktionen prüfen.

Montagezeit ca. 1 Stunde

