

**BLAUPUNKT**

**Blaupunkt Monoblok**  
BLP06P1V2MR32

**5**

*Jahre Garantie*



*Enjoy it.*

Monoblock-Luftwärmepumpe mit Wechselrichter			
		BLP06P1V2MR32	
Stormversorgung	V/Hz	220-240/50 1F	
Kühlmittel	-	R32	
<b>Nennleistung</b>	<b>kW</b>	<b>6,0</b>	
Leistungsfaktor	-	4,45	
Heizleistungsbereich	<b>kW</b>	2,76 / 6	
Leistungsaufnahme	<b>W</b>	564/1348	
Leistungsfaktor Min./Max.	-	4,45/4,90	
<b>Nennleistung</b>	<b>kW</b>	<b>5,64</b>	
Leistungsfaktor	-	2,78	
Heizleistungsbereich	<b>kW</b>	2,60 / 5,64	
Leistungsaufnahme	<b>W</b>	872 / 2033	
Leistungsfaktor Min./Max.	-	2,78 / 2,98	
<b>Nennleistung</b>	<b>kW</b>	<b>4,37</b>	
Leistungsfaktor	-	3,25	
Heizleistungsbereich	<b>kW</b>	2,01 / 4,37	
Leistungsaufnahme	<b>W</b>	578 / 1345	
Leistungsfaktor Min./Max.	-	3,25 / 3,48	
<b>Nennleistung</b>	<b>kW</b>	<b>4,27</b>	
Leistungsfaktor	-	2,09	
Heizleistungsbereich	<b>kW</b>	1,96 / 4,27	
Leistungsaufnahme	<b>W</b>	876 / 2038	
Leistungsfaktor Min./Max.	-	5,58 / 5,97	
Max. Leistungsaufnahme	<b>kW</b>	2,0	
Max. Stromaufnahme	<b>A</b>	9,35	
Kompressor	Typ	-	Doppel-Rotations-Inverter
Lüfter	Anzahl	-	1
	Luftdurchsatz	<b>m<sup>3</sup> / h</b>	1500
	Nennleistung	<b>W</b>	30
Wärmetauscher	Typ	-	Platten
	Druckverlust	<b>kPa</b>	18
	Hydraulischer Anschluss	<b>Zoll</b>	G3/4"
Wasserdurchfluss	Min./Nenn/Max	<b>l/s</b>	0,18   0,29   0,48
Geräusch	<b>dB (A)</b>	49	
Abmessungen des Außengeräts	<b>mm</b>	990*375*655	
Abmessungen des Außengeräts mit Verpackung	<b>mm</b>	1070*405*800	
Nettogewicht des Außengeräts	<b>kg</b>	52	
Bruttogewicht des Außengeräts	<b>kg</b>	58	

## Leistungstabellen

Modell	BLP06P1V2MR32		
Lufttemperatur ° C	Heizleistung (KW)		
-25	2,71	2,67	2,84
-20	3,12	3,11	3,21
-15	3,59	3,66	3,59
-7	4,37	4,63	4,27
-3	4,76	4,98	4,66
-2	4,86	5,08	4,75
2	5,40	5,64	5,28
7	6,00	5,76	5,64
12	6,30	6,05	6,31
20	6,62	6,35	6,62
Warmwassertemperatur °C	30/35	40/45	50/55
Lufttemperatur ° C	Leistungsfaktor kW/kW		
-25	1,99	1,81	1,41
-20	2,27	2,12	1,66
-15	2,63	2,31	1,80
-7	3,25	2,69	2,09
-3	3,52	2,91	2,27
2	3,87	3,28	2,55
7	4,45	3,56	2,78
12	4,98	3,84	3,00
20	5,58	4,50	3,51
Warmwassertemperatur °C	35	45	55

