



Farbakzente

- edle Highlights in aktuellen Trendfarbtönen



Verbrauch	Ca. 1 l/ 7 m ² . Genauen Verbrauch durch Probeanstrich am Objekt ermitteln
Einsatzgebiete	■ Für mineralische Untergründe (z.B. Mauerwerk, Beton, Putz) sowie Bauplatten, Tapeten und Altanstriche auf Dispersionsbasis
Eigenschaften	■ Nassabriebbeständigkeit Klasse 3 und eine Deckfähigkeit Klasse 2 bei einer Reichweite von 7 m ² pro Liter
Verarbeitung	Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und fettfrei sein, lose Teile entfernen Leimfarben und k Reidende Untergründe abwaschen Sandende und saugende Untergründe mit Tiefgrund festigen Nicht unter +5°C verarbeiten Nach ca. 6 Stunden oberflächentrocken und überstreichbar
Arbeitsgeräte / Reinigung	Pinsel, Farbrolle, Airless-Spritzgerät Reinigen der Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit warmen Wasser und evtl. mit Haushaltsreiniger
GISCODE	BSW20
Entsorgungshinweis	P501 Inhalt/Behälter der Entsorgung gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
VOC gem. Decopaint-Richtlinie (2004/42/EG)	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/a): max. 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält < 1 g/l VOC.
Sicherheitshinweise / Gefahrenhinweise	1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on Enthält. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.,