



V-897-Verdünnung

Mittelschnelle Verdünnung für die Lackeinstellung:
Verlaufsoptimierung & schnelle Durchhärtung

Farbton	Verfügbarkeit		
	Anz. je Palette	50	24
	VPE	10 l	30 l
	Gebinde-Typ	Kanister W	Kanister W
	Gebinde-Schlüssel	10	30
	Art.-Nr.		
farblos	1935	■	■

Verbrauch

Nach Bedarf

Anwendungsbereiche

- Verdünnung von PUR-Lacken
- Für professionelle Verarbeiter



Eigenschaften

- Verlaufsoptimierend
- Beschleunigung der Durchhärtung
- Verkürzt die angegebenen Verarbeitungszeiten



Produktkenndaten

Dichte (20 °C)	Ca. 0,94 g/cm ³
Auslaufzeit s im DIN 4 Becher	Ca. 12
Geruch	Arttypisch

Die genannten Werte stellen typische Produkteigenschaften dar und sind nicht als verbindliche Produktspezifikationen zu verstehen.

Mögliche Systemprodukte

- PUR FG-201-Füllgrund (1950)
- PUR HL-211/90-Hochglanzlack (1961)
- PUR SL-21X-Schichtlack
- PUR CL-24X-Colorlacke
- PUR BML-215-Brillant-Mattlack (1941)
- PUR PF-230-Pigmentfüller (1958)
- PUR ASL-226/05-Antiscratch-Lack (5130)
- PUR HCL-248/90-Hochglanz-Colorlack (5138)



Zubereitung

Mischungsverhältnis

Nach Bedarf



Unter Rühren in das Produkt geben und gut einarbeiten.
Remmers Patentdispenser verwenden.

Verarbeitung

■ Verarbeitungsbedingungen

Material-, Umgebungs- und Untergrundtemperatur mind. +18 °C bis max. +25 °C.




Angebrochene Gebinde gut verschließen und möglichst bald aufbrauchen.

Verarbeitungshinweise

Durch Anlegen von Probeflächen ist die Verträglichkeit, Haftung und der Farbton mit dem Untergrund zu prüfen.

Lagerung / Haltbarkeit

Im ungeöffneten Originalgebinde kühl, trocken und vor Frost geschützt gelagert
mind. 36 Monate.



Sicherheit / Regularien

Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung und Ökologie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Entsorgungshinweis

Größere Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften in der Originalverpackung zu entsorgen. Völlig restentleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen. Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nicht in den Ausguss leeren.

Wir weisen darauf hin, dass die vorstehenden Daten/ Angaben in der Praxis bzw. im Labor als Richtwerte ermittelt wurden, und daher grundsätzlich unverbindlich sind.

Die Angaben stellen daher lediglich allgemeine Hinweise dar und beschreiben unsere Produkte sowie informieren über deren Anwendung und Verarbeitung. Dabei muss berücksichtigt werden,

dass aufgrund der Unterschiedlichkeit sowie der Vielseitigkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen, der verwendeten Materialien und Baustellen naturgemäß nicht jeder Einzelfall erfasst werden kann. Insoweit empfehlen wir daher in Zweifelsfällen entweder Versuche durchzuführen oder bei uns nachzufragen. Soweit wir nicht spezifische Eignungen oder Eigenschaften der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich

zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, auch wenn sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Technischen Merkblattes ersetzt die Neuauflage das bisherige Technische Merkblatt.