

| Artikelnummer | Artikelname                                                                                                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 842915089     | ATHENIS - Kombigerät - Druck-Wechselschalter, Dimmer, für LED, Glühlampen, Halogenlampen, Farbe: anthrazit |

ATHENIS - Kombigerät - Druck-Wechselschalter, LED-Dimmer. Geeignet für Glühlampen und 230V Halogenlampen, dimmbare LED's sowie NV-Halogenlampen mit konventionellen Trafos (Bitte technische Angaben der Trafo-Hersteller beachten). Einstellbare Grundhelligkeit, mit Softrastung, Phasenanschnitt RL 20-250W/VA, LED 3-35W, 230 V~, 50Hz, Farbe: anthrazit



| Technische Daten                      | 842915089                   |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Frequenz                              | 50 - 50 Hz                  |
| Werkstoff                             | Kunststoff                  |
| Befestigungsart                       | Krallen-/Schraubbefestigung |
| Schlagfestigkeit                      | IK00                        |
| Nennspannung                          | 230 - 230 V                 |
| Transparent                           | nein                        |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 1                           |
| Dimmung Phasenabschnitt               | nein                        |
| Dimmung Phasenanschnitt               | ja                          |
| Min. Tiefe der Gerätedose             | 32,0 mm                     |
| Nennleistung ohmsche Last             | 7 - 110 W                   |
| Nennleistung induktive Last           | 7 - 110 VA                  |
| Nennleistung kapazitive Last          | 7 - 110 VA                  |
| Kompatibel mit Apple HomeKit          | nein                        |
| Kompatibel mit Google Assistant       | nein                        |
| Kompatibel mit Amazon Alexa           | nein                        |
| Max. Schaltleistung LED               | 35 W                        |
| Montageart                            | Unterputz                   |
| Zusammenstellung                      | Basiselement                |
| Bedienungsart                         | Dreh-/Druckknopf            |
| Farbe                                 | anthrazit                   |
| Halogenfrei                           | ja                          |
| Oberflächenschutz                     | lackiert                    |
| Lichtwertspeicher                     | ja                          |
| Nebenstelleneingang                   | nein                        |
| RAL-Nummer (ähnlich)                  | 7024                        |
| Seriendimmer                          | nein                        |
| Verwendbar mit Bewegungsmelder        | nein                        |
| Verwendbar mit Funktaste              | nein                        |
| Verwendbar mit IR-Taste               | nein                        |
| Verwendbar mit Präsenzmelder          | nein                        |
| Verwendbar mit Taste                  | nein                        |
| Verwendbar mit Zeitschalter/Timer     | nein                        |

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 26.06.2025

| Technische Daten              |                           | 842915089 |
|-------------------------------|---------------------------|-----------|
| Gerätebreite                  | 55,0 mm                   |           |
| Gerätehöhe                    | 55,0 mm                   |           |
| Aderquerschnitt               | 1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> |           |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein                      |           |
| Werkstoffgüte                 | Aluminium                 |           |
| Lastart                       | induktive Last            |           |
| Ausführung der Oberfläche     | matt                      |           |
| Geeignet für Schutzart        | IP20                      |           |
| Min. Helligkeit steuerbar     | ja                        |           |