



AUSSENSTECKDOSE STEELCRAFT 2-FACH & ZEITSCHALTUHR STAHL STEELCRAFT

Art. Nr.
0087770712

EAN
4006341704832

Typ
87770712

STROM IM GARTEN



- PRAKTISCH - stabile Gartensteckdose für die einfache und schnelle Stromversorgung im Garten oder Terrasse
- SOLIDE - robustes und witterungsbeständiges Gehäuse aus korrosionsgeschütztem Metall - ideal für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich
- FLEXIBEL - verschiedene Befestigungsmöglichkeiten - für weiche und feste Untergründe mit Erdspeiß und Adapter
- SICHER - spritzwassergeschützte Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckel und erhöhtem Berührungsschutz
- FUNKTIONELL - automatisch Schalten über integrierte Zeitschaltuhr

ERP

Artikelebene (M)

Kurzbezeichnung 40 Z

Außen Garten Steckdose 2fach Uhr

HF & Kurz Bezeichnung

SteelCraft - Außen Garten Steckdose 2fach Uhr

Beschreibung

Die Gartensteckdose Steelcraft ist ein praktischer Stromverteiler für Ihren Garten und Terrasse. Konzeptionell für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich entwickelt, ist die Aussensteckdose Spritzwasser geschützt (IP44) und hat ein sehr robustes und korrosionsgeschütztes Metallgehäuse. Strom im Garten - dort wo Sie ihn benötigen - zum Rasen mähen, Hecken schneiden oder zum Anschluss Ihrer Beleuchtung wie z.B. Gartenlampen, Weihnachtsbeleuchtung, Lichterketten, Elektrogrill und viele mehr. Über die integrierte Zeitschaltuhr können Sie eine zeitliche, automatische Steuerung für die angeschlossenen Geräte einstellen. Die verschiedenen Befestigungsmöglichkeiten garantieren einen festen Halt auf nahezu jedem Untergrund. Sei es durch Anschrauben am Sockel z.B. auf der Holzterrasse, einfaches Einstecken mittels des mitgelieferten Erdspeißes z.B. im Beet oder Rasen oder dem Befestigen mit Einschlaghülse z.B. in weichem Untergrund. Auch beim Anschluss haben Sie verschiedene Möglichkeiten, einfach eine übliche Gummileitung mit Stecker oder an ein vorhandenes Erdkabel anschließen. Entsprechende Leitungseinführungen für Erdkabel bis 3 x 2, 5 mm² und ein extra groß gehaltener Anschlussraum sind vorhanden. Bei den Steckdosen handelt es sich um zwei spritzwassergeschützte Schutzkontaktsteckdosen IP44 mit Klappdeckel.

Kassenbon-Bezeichnung 1

Steckdose

Kassenbon-Bezeichnung 2

Garten

Kassenbon-Bezeichnung 3

Außen

Kassenbon-Bezeichnung 4

2fach Uhr

Bereich

Strom im Garten

Gruppe

SteelCraft

Hauptfolge

SteelCraft

Hauptfolged

1020308

Artikelnummer

0087770712

Bezeichnung	SteelC 2-f.Steckd. & Uhr stahl
CodeT_Segmentgruppe	200 Mobile Stromverteilung
CodeM_Mastergruppe	250 Strom im Garten
Code1_Artikelhauptgruppe	355 SteelCraft
Materialnummer	70483REV
EAN-Nummer	4006341704832
EAN Code (Umkarton)	
EAN Code Palette	
VE (Verpackungsmenge)	1

TECHNIK

EF005474 IP-Schutzart	IP44
EF002169 Werkstoff	Metall/Kunststoff
EF006569 Ausführung der Oberfläche	matt
EF000117 Mit Klappdeckel	Ja
EF000001 Nennstrom	16.000 mA
EF000002 Nennspannung	230 V
EF001332 Überspannungsschutz	Nein
EF001333 Fehlerstromschutz	Nein
EF006571 Mit Feinsicherung	Nein
EF014925 Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
EF014926 Kompatibel mit Google Assistant	Nein
EF014927 Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
EF011072 IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
EF000411 Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen	2
EF000416 Frequenz	50 Hz
EF000124 Anschlussart	Schraubklemme
EF000198 Mit Signallampe	Nein
EF000004 Schutzklasse	I
EF002026 USB-Anschluss	Nein
EF000389 Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
EF008861 Mit Funktionsbeleuchtung	Nein
EF000488 Mit Ein-/Ausshalter	Nein
EF001331 Verdreher Zentraleinsatz	Nein
EFDE0005 Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE)	Nein
EF000329 Ausziehbar	Nein
EF000076 Leistung	3.500 W
EF000138 Gehäuseform	rechteckig
EF000081 Kabeltyp	ohne Kabel
EF002481 Integrierte Zeitschaltuhr	Ja

EF001214 Sommer-/Winterzeit	Nein
EF007183 Funktion Master/Slave	Nein
EF009219 Überlastschutz	Nein
EF000205 Kürzeste Schaltzeit	15 min
EF004494 Automatische Sommer-/Winterumstellung	Nein
EF006476 Hochklappbar	Nein
Befestigungsmöglichkeit	Anschraubsockel Erdspieß Einschlaghülse (Adapter enthalten)
für Festinstallation geeignet	Ja
austauschbare Leitung	Ja
wiederanschließbar	Ja
Zeichnungsdoku_DateI	87710712 SteelCraft
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-5°C - 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	0°C - 25°C
CE Zeichen	Ja
Energieeffizienzpflicht	Nein
Volumen netto cm ³	15.078
Länge netto mm	571 mm
Breite netto mm	163 mm
Höhe / Tiefe netto mm	162 mm
Gewicht netto gr	1.887 g
EVP Volumen	22.456 cm ³
EVP Länge	588 mm
EVP Breite	201 mm
EVP Höhe	190 mm
EVP Gewicht	2.410 g
VE Volumen	22.456 cm ³
VE Länge	588 mm
VE Breite	201 mm
VE Höhe	190 mm
VE Gewicht	2.410 g
Spaceman Volumen Einzelartikel cm ³	20.197 cm ³
Spaceman Höhe Einzelartikel mm	581 mm
Spaceman Breite Einzelartikel mm	191 mm
Spaceman Tiefe Einzelartikel mm	182 mm
Spaceman Gewicht Einzelartikel	2.208 g
Ausgangsstoff für Explosivstoffe	Nein
Biozid	Nein
Gefahrstoff	Nein
Gefahrgut (J/N)	Nein
Sicherheitsdatenblatt (J/N)	Nein

Bauprodukt (J/N)	Nein
UN Nummer	
GG Versandart	Keine
Gefahrgutgruppe	Keine
Anzeigepflichtige Informationen	Nein
Volumen in cm³	15.078 cm ³
Geeignet für Leitungen:	H05RR-F 3G1,5mm ² , max. 40m H07RN-F 3G1,5mm ² , max. 40m
Ausführung (ZSU)	analog (mechanisch) (EV005641)
Lastart (ZSU)	Ohmsch (3500 W)
Uhrentyp (ZSU)	Tagesuhr
Funktionen (ZSU)	Dauerbetrieb möglich Tagesprogramm (24h)
Anzahl Schaltzeiten pro Tag (ZSU)	96
Leitungseinführungen für bis zu 1,5 mm² Erdleitung	Ja
Länge x Breite netto in mm	571x163 mm
Abmessungen LxBxH/T netto	571x163x162 mm
Steckdosen Schutzk / Euro / CEE / Multistandard	2
RED-Produkt	Nein