



DCF 899 HNT

18,0 Volt / 1/2"-Schlagschrauber (bürstenlos) - Basistype



- Neueste Generation der XR Akku-Schlagschrauber mit höherer Leistung, kompakteren Abmessungen, längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenloser Motor-Technologie
- Mit einem max. Drehmoment von 950 Nm stärkster Schlagschrauber im aktuellen DeWALT-Programm und damit optimal geeignet für extrem schwere Anwendungen
- Vollmetall-Getriebe und -Schlagwerk in robustem Aluminium-Gehäuse
- Perfekt abgestimmtes Dreh- und Schlagzahlverhältnisse für alle schweren Schraubarbeiten, über 3 Stufen elektronisch einstellbar
- Sicherer Maschineneinsatz durch elektronische Motorbremse
- Robuste 1/2"-Vierkant-Aufnahme mit HOG-Ring garantiert schnellen Wechsel und sicheren Sitz der Einsatzwerkzeuge
- Ergonomisch gummierter Mittelhandgriff und kompakte, ausbalancierte Bauform gewährleistet sichere Handhabung in jeder Position
- Besonders servicefreundlich durch modularen Aufbau
- Leistungsstarke LED mit optimal ausgerichtetem Leuchtkegel
- Einsetzbar mit allen 18,0 Volt oder 54,0 Volt Flexvolt XR-Akkus in jeder Ah-Klasse (nicht im Lieferumfang)
- Als Basistype (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 18,0 Volt XR-Akkus oder für das DeWALT „Akku Plus“-System

Serienmäßiger Lieferumfang

- T STAK-Box II

Technische Daten

Akku-Technologie	alle 18,0 Volt und 54,0 Volt Flexvolt XR-Akkus jeder Ah-Klasse
Leerlaufdrehzahl	0 - 400 / 1.200 / 1.900 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0 - 600 / 1.800 / 2.400 min ⁻¹
Maximales Drehmoment	135 / 400 / 950 Nm
Maximales Lösemoment	1.625 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2" Außenvierkant mit HOG-Ring
Gewicht (bei Einsatz eines 5,0 Ah-Akkus in kg)	3,3 kg
Schalldruckpegel (LPA)	101,0 db(A)
Schalleistungspegel (LWA)	112,0 db(A)

K-Wert (Schalldruck)	2,9 db(A)
Vibrationen	13,0 db(A)
K-Wert (Vibrationen)	5,9 db(A)
EAN-code	5035048707685