


# Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) 2015/1186

|   |  |
|---|--|
| Name oder Warenzeichen des Lieferanten              | <b>FIREPLACE</b>   |
| Modellkennung                                       | <b>PARMA Sandstein</b>   |
| Energieeffizienzklasse                              | <b>A</b>   |
| Direkte Wärmeleistung                               | <b>6,3 kW</b>  |
| Indirekte Wärmeleistung                             | <b>- kW</b>  |
| Energieeffizienzindex                               | <b>106</b>   |
| Brennstoff-Energieeffizienz (bei Nennwärmeleistung) | <b>80,0 %</b>  |
| Brennstoff-Energieeffizienz (bei Mindestlast)       | <b>- %</b>   |
| Besondere Vorkehrungen                              | <b>* Die Brandschutz- und Sicherheitsabstände u.a. zu brennbaren Baustoffen müssen unbedingt eingehalten werden! * Der Feuerstätte muss immer ausreichend Verbrennungsluft zuströmen können. * Luftabsaugende Anlagen können die Verbrennungsluftversorgung stören! * Heizgeräte mit Wassertechnik dürfen nur in Betrieb genommen werden, wenn alle Sicherheitseinrichtungen betriebsbereit und funktionsfähig sind! * Für die Schornsteinauslegung sind die Abgaswerte der Feuerstätte zu beachten!</b> |

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 01/05/2024



**EPREL-Eintragungsnummer** 1964358

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1964358>

**Lieferant:** Fireplace Kft. (Hersteller)

**Website:** [www.fireplace.de](http://www.fireplace.de)

**Kundenbetreuung:**

**Name:** Technischer Kontakt

**Website:** [www.fireplace.de](http://www.fireplace.de)

**E-Mail-Adresse:** [info@fireplace.de](mailto:info@fireplace.de)

**Telefonnummer:** 0036 34 512 400

**Anschrift:**

Vértanuk tere 7  
2800 Tatabánya  
Ungarn



|   |                          |
|---|--------------------------|
| Artikelnummer                                       | K5967                    |
| Höhe  | 1049 mm                  |
| Breite  | 510 mm                   |
| Tiefe   | 487 mm                   |
| Gewicht   | 118 kg                   |
| <b>Feuerraum</b>                                    |                          |
| Höhe x Breite x Tiefe                               | 440 x 350 x 230 mm       |
| <b>Glasscheibe sichtbar</b>                         |                          |
| Höhe x Breite                                       | 445 x 325 mm             |
| <b>Stutzen (Abgas ø 150 mm, Außenluft ø 100 mm)</b> |                          |
| Höhe bis Unterkante Abgasstutzen oben               | 969 mm                   |
| Tiefe von Hinterkante bis Mitte Abgasstutzen oben   | 207 mm                   |
| Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten                  | -                        |
| Höhe bis Mitte Stutzen Außenluftzufuhr              | -                        |
| <b>Leistungsangaben</b>                             |                          |
| Nennwärmeleistung                                   | 6 kW                     |
| Raumheizvermögen                                    | 108 m <sup>3</sup>       |
| <b>Angaben zur Schornsteinbemessung</b>             |                          |
| Abgasmassenstrom                                    | 6,5 g/s                  |
| Abgasstutzentemperatur                              | 272/316 °C               |
| Mindestförderdruck                                  | 0,12 mbar                |
| <b>Sicherheitsabstand zu brennbarem Material</b>    |                          |
| Seite   | 20 cm                    |
| Hinten  | 28 cm                    |
| Strahlungsbereich Sichtscheibe                      | 115 cm                   |
| <b>Abgaswerte</b>                                   |                          |
| CO  | < 1,250 g/m <sup>3</sup> |
| Staub   | < 0,04 g/m <sup>3</sup>  |
| Mindestwirkungsgrad                                 | > 80 %                   |
| Energieeffizienzklasse                              | <b>A</b>                 |

Geprüft nach EN 16510-1:2022; EN 16510-2-1:2022

#### ERFÜLLTE ABGASNORMEN

Regensburger Norm,  
Münchener Norm



Technische Änderungen sind vorbehalten.

Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

## PARMA SANDSTEIN



33 CM HOLZSCHEITE



DAUERBRAND



AUTOMATIK

#### FIREPLACE GMBH

Walburgisstraße 20.  
DE-59457 Werl

#### FIREPLACE KFT.

Vértanúk tere 4.  
HU-2800 Tatabánya

[www.fireplace.de](http://www.fireplace.de)

[info@fireplace.de](mailto:info@fireplace.de)

HOTLINE: 01805 347375 (01805 FIREPL)